



Puerta de Garage Seccional / 14 x 8 Pies (4.27 x 2.44 m) / Aislamiento Poliuretano 42 mm / Lámina Calibre 26 / Acabado Laminado Premium / Estilo Americano

SKU: APDOOR-148CF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$19,839.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Puerta de garage seccional estilo americano de 14 x 8 pies (4.27 x 2.44 m) diseñada para usuarios que requieren aislamiento térmico y acústico superior en espacios residenciales o comerciales. Su núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm con densidad de 42 kg/m³ minimiza la transferencia de temperatura entre el garage y los cuartos aledaños, reduciendo la carga de los sistemas de climatización. La estructura de lámina galvanizada calibre 26 garantiza resistencia estructural frente a condiciones de intemperie, mientras que las cinco secciones con bisagras tipo sándwich (2 de 21 pulgadas y 3 de 18 pulgadas) proporcionan estabilidad mecánica durante el ciclo de apertura y cierre. Los rodamientos de precisión incorporados aseguran una operación silenciosa y suave, prolongando la vida útil del sistema sin requerir mantenimiento frecuente. El acabado laminado premium en color gris ofrece una estética uniforme compatible con fachadas contemporáneas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Panel de lámina calibre 26 con relleno de poliuretano de 42 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Poliuretano inyectado de alta densidad: 42 kg/m³<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aislamiento térmico y acústico para reducción de consumo energético<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>5 secciones con bisagras tipo sándwich: 2 de 21' y 3 de 18'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rodamientos de precisión para operación silenciosa y suave<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acabado laminado premium color gris estilo americano<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 14 x 8 pies (4.27 x 2.44 m)<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Estructura</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 4px 0;*>Núcleo aislante: Poliuretano 42 mm<li style='padding: 4px 0;*>Densidad del aislante: 42 kg/m³<li style='padding: 4px 0;*>Lámina: Calibre 26 galvanizada<li style='padding: 4px 0;*>Secciones: 5 (2 x 21' y 3 x 18')<li style='padding: 4px 0;*>Bisagras: Tipo sándwich<li style='padding: 4px 0;*>Rodamientos: De precisión<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Dimensiones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 4px 0;*>Dimensiones totales: 14 x 8 pies (4.27 x 2.44 m)<li style='padding: 4px 0;*>Acabado: Laminado premium color gris<li style='padding: 4px 0;*>Estilo: Americano</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 4px 0;*>Puerta de garage seccional ensamblada<li style='padding: 4px 0;*>Herrajes y rodamientos de precisión<li style='padding: 4px 0;*>Bisagras tipo sándwich integradas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento con poliuretano de alta densidad de 42 mm
Característica 2	Operación silenciosa con rodamientos de precisión
Característica 3	Diseño atemporal con acabado laminado premium
Característica 4	Construcción robusta de 5 secciones para mayor durabilidad
Característica 5	Eficiencia térmica que reduce consumo energético
Característica 6	Panel de lámina calibre 26 resistente a la intemperie