



Puerta de Garage Seccional / 14 x 9 Pies (4.27 x 2.74 m) / Aislamiento Poliuretano 42 mm / Calibre 26 / Acabado Laminado Gris / Estilo Americano

SKU: APDOOR-149CF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$21,596.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Puerta de garage seccional de 14 x 9 pies (4.27 x 2.74 m) con construcción de lámina calibre 26 y núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm de espesor. Diseñada para ofrecer aislamiento térmico y acústico, minimiza la transferencia de temperatura entre el garage y los espacios interiores adyacentes, contribuyendo a la eficiencia energética del inmueble. Su estructura de seis secciones de 18 pulgadas con bisagras tipo sándwich, junto con rodamientos de precisión, garantiza un desplazamiento silencioso y uniforme. El acabado laminado premium en color gris con estilo americano permite su integración en fachadas residenciales y comerciales sin requerir tratamientos adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones: 14 x 9 pies (4.27 x 2.74 m)Espesor del panel: 42 mm con relleno de poliuretanoDensidad del aislante: 42 kg/m³Lámina: calibre 26 galvanizadaSecciones: 6 secciones de 18 pulgadasBisagras: tipo sándwichRodamientos de precisión para operación silenciosaAcabado: laminado premium color gris estilo americanoAislamiento térmico y acústico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Espesor del núcleo: 42 mmDensidad del poliuretano: 42 kg/m³Aislamiento térmico: reduce transferencia de temperatura hacia espacios interioresAislamiento acústico: atenuación de ruido exteriorOperación: silenciosa y suave</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Constructivas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones totales: 14 x 9 pies (4.27 x 2.74 m)Lámina: calibre 26Secciones: 6 de 18 pulgadas cada unaBisagras: tipo sándwichRodamientos: de precisiónAcabado superficial: laminado premiumColor: grisEstilo: americano</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Puerta de garage seccional ensambladaHerrajes con rodamientos de precisiónBisagras tipo sándwich integradas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa con rodamientos de precisión
Característica 2	Aislamiento térmico y acústico superior 42 mm
Característica 3	Paneles acero calibre 26 con poliuretano 42 kg/m³
Característica 4	Integración con sistemas de automatización inteligentes
Característica 5	Construcción robusta con diseño atemporal
Característica 6	Herrajes premium para durabilidad extendida

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 01:34