



Puerta de Garage Seccional / 16 x 7 Pies (4.88 x 2.13 m) / 4 Secciones / Aislamiento Poliuretano 42 mm / Lámina Calibre 26 / Acabado Laminado Gris

SKU: APDOOR-167CF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$19,155.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Puerta de garage seccional estilo americano diseñada para instalaciones residenciales que demandan aislamiento térmico, durabilidad estructural y operación silenciosa. Su construcción en 4 secciones de 21 pulgadas con núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm y densidad de 42 kg/m³ proporciona una barrera eficiente contra la transferencia de temperatura y ruido entre el garage y los espacios interiores adyacentes. La lámina exterior de calibre 26 galvanizado con acabado laminado premium en color gris ofrece resistencia a la intemperie y bajo mantenimiento. El sistema de bisagras tipo sándwich y rodamientos de precisión garantizan un desplazamiento suave y reducción de vibraciones durante el uso continuo. Dimensiones de 16 x 7 pies (4.88 x 2.13 m).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Panel de lámina calibre 26 con relleno de poliuretano de 42 mm de espesorPoliuretano inyectado de alta densidad: 42 kg/m³Aislamiento térmico y acústico que reduce el consumo energético del hogar4 secciones de 21 pulgadas con bisagras tipo sándwichRodamientos de precisión para operación silenciosa y suaveAcabado laminado premium color gris, estilo americanoDimensiones: 16 x 7 pies (4.88 x 2.13 m)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Estructura</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Espesor del panel: 42 mmDensidad del aislante: 42 kg/m³Lámina exterior: calibre 26 galvanizadaConfiguración: 4 secciones de 21'Tipo de bisagra: sándwichRodamientos: de precisión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Acabado</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones: 16 x 7 pies (4.88 x 2.13 m)Acabado: laminado premiumColor: grisEstilo: americano</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Puerta de garage seccional ensamblada en 4 panelesSistema de bisagras tipo sándwichRodamientos de precisión integrados</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa con rodamientos de alta calidad
Característica 2	Aislamiento térmico y acústico superior
Característica 3	Construcción robusta con poliuretano de 42 mm
Característica 4	Diseño atemporal que eleva la estética del hogar
Característica 5	Herrajes duraderos para uso residencial intensivo
Característica 6	Fusión óptima de seguridad, estilo y funcionalidad

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 10:53