



Puerta de Garage Seccional / 16 x 8 Pies (4.88 x 2.44 m) / Aislamiento Poliuretano 42 mm / Calibre 26 / Acabado Laminado Gris

SKU: APDOOR-168CF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$21,920.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta de garage seccional estilo americano de 16 x 8 pies (4.88 x 2.44 m) diseñada para usuarios que requieren aislamiento térmico y acústico eficiente en residencias y espacios comerciales. El núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm con densidad de 42 kg/m³ minimiza la transferencia de temperatura entre el garage y los cuartos aledaños, reduciendo la carga de climatización del inmueble. La estructura de 5 secciones con bisagras tipo sándwich (2 de 21 pulgadas y 3 de 18 pulgadas) y lámina de acero galvanizado calibre 26 garantiza resistencia estructural y durabilidad frente a condiciones ambientales. Los rodamientos de precisión incorporados permiten un desplazamiento suave y silencioso durante la operación diaria. El acabado laminado premium en color gris elimina la necesidad de mantenimiento periódico y mantiene la estética del frente de la propiedad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel de lámina calibre 26 con relleno de poliuretano de 42 mmPoliuretano inyectado de alta densidad 42 kg/m³Aislamiento térmico y acústico que reduce consumo energético5 secciones con bisagras tipo sándwich (2 x 21' y 3 x 18')Rodamientos de precisión para operación silenciosa y suaveAcabado laminado premium color gris estilo americanoDimensiones: 16 x 8 pies (4.88 x 2.44 m)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Espesor del panel: 42 mmDensidad del poliuretano: 42 kg/m³Aislamiento térmico: SíAislamiento acústico: SíOperación: Silenciosa y suave</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 16 x 8 pies (4.88 x 2.44 m)Calibre de lámina: 26Número de secciones: 5Configuración de secciones: 2 x 21' y 3 x 18'Tipo de estructura: SándwichAcabado: Laminado premiumColor: GrisEstilo: Americano</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puerta de garage seccional 16 x 8 piesBisagras tipo sándwich integradasRodamientos de precisión incluidos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa con rodamientos de precisión
Característica 2	Aislamiento térmico y acústico superior
Característica 3	Núcleo de poliuretano de 42 mm de espesor
Característica 4	Panel de lámina calibre 26 con relleno sólido
Característica 5	Diseño clásico con estructura resistente
Característica 6	Eficiencia energética líder en su categoría