



Puerta de Garage Seccional / 16 x 9 Pies (4.88 x 2.74 m) / Aislamiento Térmico 42 mm / Acabado Laminado Gris / Estilo Americano

SKU: APDOOR-169CF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$24,133.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Puerta de garage seccional estilo americano diseñada para instalaciones residenciales y comerciales que requieren control térmico y operación confiable. Su estructura de seis secciones de 18 pulgadas con bisagras tipo sándwich incorpora un núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm y densidad de 42 kg/m³, proporcionando barrera térmica y acústica eficiente entre el garage y los espacios interiores adyacentes. La lámina de acero calibre 26 con acabado laminado premium en color gris ofrece resistencia estructural y compatibilidad estética con diversos estilos arquitectónicos. El sistema de rodamientos de precisión asegura desplazamiento silencioso y suave, minimizando vibraciones y desgaste mecánico durante ciclos de apertura y cierre frecuentes.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones: 16 x 9 pies (4.88 x 2.74 m)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Núcleo de poliuretano inyectado: 42 mm de espesor, densidad 42 kg/m³<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Lámina de acero galvanizado calibre 26<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>6 secciones de 18 pulgadas con bisagras tipo sándwich<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rodamientos de precisión para operación silenciosa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Acabado laminado premium color gris estilo americano<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aislamiento térmico y acústico integrado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Aislamiento térmico: núcleo de poliuretano 42 mm<li style='margin-bottom: 6px;*>Densidad del aislante: 42 kg/m³<li style='margin-bottom: 6px;*>Aislamiento acústico integrado<li style='margin-bottom: 6px;*>Reducción de pérdida de temperatura interior<li style='margin-bottom: 6px;*>Operación silenciosa por rodamientos de precisión</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Estructurales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Dimensiones totales: 16 x 9 pies (4.88 x 2.74 m)<li style='margin-bottom: 6px;*>Configuración: 6 secciones de 18 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px;*>Bisagras: tipo sándwich<li style='margin-bottom: 6px;*>Lámina: acero galvanizado calibre 26<li style='margin-bottom: 6px;*>Acabado: laminado premium color gris<li style='margin-bottom: 6px;*>Estilo: americano</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Puerta de garage seccional 16 x 9 pies</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Sistema de bisagras tipo sándwich integrado<li style='margin-bottom: 6px;*>Rodamientos de precisión preinstalados</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa con rodamientos de precisión
Característica 2	Panel lámina calibre 26 con núcleo sólido
Característica 3	Poliuretano inyectado de 42mm de espesor
Característica 4	Aislamiento térmico y acústico superior
Característica 5	Eficiencia energética por barrera térmica avanzada
Característica 6	Seis secciones de 18 pulgadas con bisagras sándwich