



Puerta Seccional de Garage / 18 x 7 Pies (5.49 x 2.13 m) / Núcleo Poliuretano 42 mm / Lámina Calibre 26 / Aislamiento Térmico y Acústico / Acabado Laminado Gris

SKU: APDOOR-187CF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$24,528.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta seccional de garage de 18 x 7 pies (5.49 x 2.13 m) con núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm y densidad de 42 kg/m³, diseñada para proporcionar aislamiento térmico y acústico eficiente en espacios residenciales. La construcción en 4 secciones de 21 pulgadas con bisagras tipo sándwich y lámina de acero calibre 26 garantiza estabilidad estructural y durabilidad. El acabado laminado premium color gris en estilo americano ofrece resistencia a la intemperie, mientras que los rodamientos de precisión aseguran una operación silenciosa y suave. Este modelo está pensado para minimizar la transferencia de temperatura entre el garage y los cuartos aledaños, contribuyendo a la eficiencia energética del hogar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel de lámina calibre 26 con relleno de poliuretano de 42 mmPoliuretano inyectado de alta densidad 42 kg/m³Aislamiento térmico y acústico que reduce consumo energético4 secciones de 21 pulgadas con bisagras tipo sándwichRodamientos de precisión para operación silenciosa y suaveAcabado laminado premium color gris estilo americanoDimensiones: 18 x 7 pies (5.49 x 2.13 m)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Aislamiento térmico y acústicoReducción de consumo energéticoOperación silenciosa y suave</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Dimensiones: 18 x 7 pies (5.49 x 2.13 m)Núcleo de poliuretano: 42 mmDensidad del aislante: 42 kg/m³Lámina galvanizada calibre 264 secciones de 21 pulgadas tipo sándwichAcabado laminado premium color gris</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Puerta seccional de garageRodamientos de precisión integradosBisagras tipo sándwich</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento térmico superior con núcleo de poliuretano de 42 mm
Característica 2	Operación silenciosa con rodamientos y herrajes de precisión
Característica 3	Lámina calibre 26 para máxima resistencia estructural
Característica 4	Diseño robusto y atemporal que eleva la seguridad del hogar
Característica 5	Acabado laminado premium con estética americana clásica
Característica 6	Estructura sólida que combina estilo moderno y protección duradera

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 10:32