



Puerta de Garage Seccional / 18 x 8 Pies (5.49 x 2.44 m) / Aislamiento Poliuretano 42 mm / Lámina Calibre 26 / Acabado Laminado Gris

SKU: APDOOR-188CF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$27,727.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Puerta de garage seccional estilo americano de 18 x 8 pies (5.49 x 2.44 m), diseñada para usuarios que requieren aislamiento térmico y acústico en zonas residenciales con garajes anexos a espacios habitables. El núcleo de poliuretano inyectado de alta densidad de 42 kg/m³ y espesor de 42 mm reduce la transferencia de temperatura entre el exterior y los cuartos aledaños, disminuyendo la carga de los sistemas de climatización. La estructura de lámina galvanizada calibre 26 proporciona resistencia estructural ante impactos leves y deformaciones por uso continuo. Cinco secciones articuladas con bisagras tipo sándwich (dos de 21 pulgadas y tres de 18 pulgadas) permiten el arqueado controlado del panel sin puntos de fatiga concentrada. Los rodamientos de precisión integrados en los herrajes aseguran un deslizamiento silencioso y reducen el mantenimiento mecánico periódico. El acabado laminado premium en color gris ofrece protección superficial contra agentes atmosféricos y mantiene la estética residencial sin requerimiento de pintado frecuente.

Desempeño

- Aislamiento térmico y acústico integrado
- Operación silenciosa por rodamientos de precisión
- Distribución de peso en cinco secciones articuladas

Físicas y Eléctricas

- Densidad de poliuretano: 42 kg/m³
- Espesor de panel: 42 mm
- Aislamiento térmico y acústico integrado
- Operación silenciosa por rodamientos de precisión
- Distribución de peso en cinco secciones articuladas

Físicas y Eléctricas

- Densidad de poliuretano: 42 kg/m³
- Espesor de panel: 42 mm
- Aislamiento térmico y acústico integrado
- Operación silenciosa por rodamientos de precisión
- Distribución de peso en cinco secciones articuladas

Físicas y Eléctricas

- Densidad de poliuretano: 42 kg/m³
- Espesor de panel: 42 mm
- Aislamiento térmico y acústico integrado
- Operación silenciosa por rodamientos de precisión
- Distribución de peso en cinco secciones articuladas

Físicas y Eléctricas

- Densidad de poliuretano: 42 kg/m³
- Espesor de panel: 42 mm
- Aislamiento térmico y acústico integrado
- Operación silenciosa por rodamientos de precisión
- Distribución de peso en cinco secciones articuladas

Contenido del Paquete

- Puerta de garage seccional 18 x 8 pies
- Secciones: 5 (2 x 21' y 3 x 18')
- Herrajes con rodamientos de precisión
- Bisagras tipo sándwich para cinco secciones

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa con rodamientos de precisión
Característica 2	Aislamiento térmico y acústico superior
Característica 3	Panel de lámina calibre 26 con núcleo relleno
Característica 4	Construcción robusta con diseño atemporal
Característica 5	Eficiencia energética en climas extremos
Característica 6	Herrajes de alta calidad para durabilidad extendida