



Puerta de Garage Seccional / 18 x 9 Pies (5.49 x 2.74 m) / Aislamiento Poliuretano 42 mm / Calibre 26 / Acabado Laminado Gris / Estilo Americano

SKU: APDOOR-189CF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$30,422.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta de garage seccional estilo americano diseñada para instalaciones residenciales de gran formato que requieren control térmico y acústico. El panel de calibre 26 incorpora un núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm con densidad de 42 kg/m³, creando una barrera aislante que minimiza la transferencia de temperatura entre el garage y los espacios interiores adyacentes, reduciendo la carga térmica del sistema de climatización. La estructura de seis secciones de 18 pulgadas con bisagras tipo sándwich distribuye uniformemente las tensiones mecánicas, mientras que los rodamientos de precisión permiten un ciclo de operación silencioso y de bajo desgaste. El acabado laminado premium en color gris ofrece resistencia superficial contra agentes ambientales sin requerir mantenimiento recurrente.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel calibre 26 con relleno de poliuretano de 42 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Poliuretano inyectado de alta densidad: 42 kg/m³<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislamiento térmico y acústico que reduce consumo energético<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>6 secciones de 18 pulgadas con bisagras tipo sándwich<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rodamientos de precisión para operación silenciosa y suave<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado laminado premium color gris estilo americano<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 18 x 9 pies (5.49 x 2.74 m)<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aislamiento térmico y acústico<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Reducción de consumo energético<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Operación silenciosa y suave</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Estructurales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Panel calibre 26<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Relleno de poliuretano: 42 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Densidad del poliuretano: 42 kg/m³<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>6 secciones de 18 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bisagras tipo sándwich<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rodamientos de precisión<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado laminado premium color gris<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 18 x 9 pies (5.49 x 2.74 m)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puerta de garage seccional ensamblada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Herrajes de instalación incluidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa con rodamientos de precisión
Característica 2	Aislamiento térmico y acústico superior
Característica 3	Núcleo de poliuretano de alta densidad 42mm
Característica 4	Panel de lámina calibre 26 reforzado
Característica 5	Diseño clásico con estructura robusta
Característica 6	Eficiencia energética para climas extremos