



Puerta Seccional de Garage / 20 x 7 Pies (6.10 x 2.13 m) / Núcleo Poliuretano 42 mm / Densidad 42 kg/m³ / Lámina Calibre 26 / Acabado Laminado Gris / 4 Secciones 21"

SKU: APDOOR-207CF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$26,047.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Puerta seccional de garage estilo americano de 20 x 7 pies (6.10 x 2.13 m), diseñada para usuarios finales que buscan aislamiento térmico, durabilidad estructural y operación confiable en entornos residenciales. Su núcleo de poliuretano inyectado de alta densidad de 42 mm y 42 kg/m³ minimiza la transferencia de temperatura entre el garage y los espacios aledaños, reduciendo la carga térmica sobre los sistemas de climatización del hogar. La construcción en 4 secciones de 21 pulgadas con bisagras tipo sándwich y lámina galvanizada calibre 26 garantiza resistencia a la deformación y corrosión. Los rodamientos de precisión permiten un desplazamiento silencioso y de bajo desgaste mecánico, mientras que el acabado laminado premium color grio requiere mantenimiento mínimo y conserva su apariencia en condiciones de uso continuo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones: 20 x 7 pies (6.10 x 2.13 m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Núcleo de poliuretano inyectado: 42 mm de espesor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Densidad del aislante: 42 kg/m³<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Lámina galvanizada calibre 26<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Acabado laminado premium color gris estilo americano<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Aislamiento térmico y acústico integrado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Aislamiento térmico: núcleo PU 42 mm, 42 kg/m³<li style='margin-bottom: 8px;*>Aislamiento acústico: reducción de ruido exterior<li style='margin-bottom: 8px;*>Operación silenciosa: rodamientos de precisiónEstanqueidad mejorada entre secciones tipo sándwich</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Estructurales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones totales: 20 x 7 pies (6.10 x 2.13 m)<li style='margin-bottom: 8px;*>Lámina: calibre 26 galvanizada<li style='margin-bottom: 8px;*>Secciones: 4 paneles de 21 pulgadasBisagras: tipo sándwich reforzadasAcabado: laminado premium color gris</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Puerta seccional preensamblada en 4 secciones<li style='margin-bottom: 8px;*>Bisagras tipo sándwich integradas<li style='margin-bottom: 8px;*>Rodamientos de precisión para guíasHerrajes de instalación y fijación estructural</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento térmico y acústico superior
Característica 2	Núcleo de poliuretano de alta densidad 42 kg/m³
Característica 3	Herrajes y rodamientos de precisión incluidos
Característica 4	Operación suave y silenciosa garantizada
Característica 5	Diseño clásico con estructura resistente
Característica 6	Eficiencia energética para control de temperatura

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 05:15