



Puerta de Garage Seccional / 20 x 8 pies (6.10 x 2.44 m) / Núcleo Poliuretano 42 mm / Lámina Calibre 26 / Aislamiento Térmico y Acústico / Acabado Laminado Gris

SKU: APDOOR-208CF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$30,101.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Puerta de garage seccional de 20 x 8 pies (6.10 x 2.44 m) diseñada para usuarios que requieren aislamiento térmico y acústico eficiente en espacios residenciales. Su estructura de cinco secciones con bisagras tipo sándwich (2 de 21 pulgadas y 3 de 18 pulgadas) integra un núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm con densidad de 42 kg/m³, reduciendo la transferencia de temperatura entre el garage y los cuartos aledaños. La lámina de acero calibre 26 galvanizado proporciona resistencia estructural, mientras que el acabado laminado premium color gris estilo americano ofrece protección contra agentes externos. Los rodamientos de precisión garantizan un desplazamiento silencioso y uniforme durante la operación diaria.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Panel de lámina calibre 26 con relleno de poliuretano de 42 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Poliuretano inyectado de alta densidad 42 kg/m³<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aislamiento térmico y acústico que reduce consumo energético<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>5 secciones con bisagras tipo sándwich: 2 x 21' y 3 x 18'<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rodamientos de precisión para operación silenciosa y suave<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Acabado laminado premium color gris estilo americano<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones: 20 x 8 pies (6.10 x 2.44 m)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Núcleo de poliuretano: 42 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Densidad del aislante: 42 kg/m³<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aislamiento térmico y acústico integrado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Operación silenciosa con rodamientos de precisión</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones: 20 x 8 pies (6.10 x 2.44 m)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Lámina: calibre 26 galvanizada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>5 secciones: 2 x 21' y 3 x 18'<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Bisagras tipo sándwich<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Acabado: laminado premium color gris estilo americano</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Puerta de garage seccional APDOOR208CF<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Herrajes con rodamientos de precisión<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Bisagras tipo sándwich incluidas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento térmico y acústico superior con poliuretano de alta densidad
Característica 2	Operación silenciosa con rodamientos y herrajes de precisión
Característica 3	Secciones modulares para instalación eficiente y versátil
Característica 4	Compatibilidad con accesorios inteligentes y automatización
Característica 5	Estructura sólida calibre 26 para máxima seguridad residencial
Característica 6	Diseño clásico atemporal que eleva la estética del hogar

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 16:40