



Puerta Seccional de Garage / 20 x 9 Pies (6.10 x 2.74 m) / Núcleo de Poliuretano 42 mm / Lámina Calibre 26 / Aislamiento Térmico y Acústico / Acabado Laminado Gris Estilo Americano

SKU: APDOOR-209CF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$33,350.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Puerta seccional de garage de 20 x 9 pies (6.10 x 2.74 m) diseñada para usuarios que requieren aislamiento térmico y acústico eficiente en espacios residenciales. Su estructura incorpora lámina de acero calibre 26 con núcleo de poliuretano inyectado de alta densidad de 42 kg/m³ y espesor de 42 mm, proporcionando una barrera efectiva contra la transferencia de temperatura entre el garage y los cuartos aledaños. El sistema de seis secciones de 18 pulgadas utiliza bisagras tipo sándwich y rodamientos de precisión que garantizan un desplazamiento silencioso y uniforme durante la operación diaria. El acabado laminado premium en color gris con estilo americano ofrece durabilidad superficial y compatibilidad visual con diversas fachadas residenciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Panel construido en lámina calibre 26 con relleno de poliuretano de 42 mm de espesor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Poliuretano inyectado de alta densidad: 42 kg/m³<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aislamiento térmico y acústico que contribuye a la reducción del consumo energético<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 6 secciones de 18 pulgadas con bisagras tipo sándwich<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Rodamientos de precisión para operación silenciosa y suave<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Acabado laminado premium color gris, estilo americano</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño y Estructura</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 20 x 9 pies (6.10 x 2.74 m)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Espesor del núcleo: 42 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Densidad del aislante: 42 kg/m³<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Secciones: 6 de 18 pulgadas cada una<li style='padding: 6px 0;*>Tipo de bisagras: sándwich</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Acabado</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acabado: laminado premium<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color: gris<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estilo: americano<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rodamientos: de precisión<li style='padding: 6px 0;*>Operación: silenciosa y suave</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puerta seccional de garage ensamblada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Herrajes con bisagras tipo sándwich<li style='padding: 6px 0;*>Rodamientos de precisión integrados<li style='padding: 6px 0;*>Guías y componentes de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa con rodamientos y herrajes de alta precisión
Característica 2	Aislamiento térmico y acústico superior en poliuretano de 42 mm
Característica 3	Construcción robusta con panel de lámina calibre 26
Característica 4	Diseño atemporal con acabado laminado premium duradero
Característica 5	6 secciones de 18 pulgadas para instalación y mantenimiento simplificados
Característica 6	Estructura reforzada que combina seguridad y estética moderna