



Puerta Seccional de Garage / 8 x 8 Pies (2.44 x 2.44 m) / Núcleo Poliuretano 42 mm / Densidad 42 kg/m³ / Lámina Calibre 26 / Aislamiento Térmico y Acústico / Acabado Laminado Gris

SKU: APDOOR-88CF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$12,420.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta seccional de garage estilo americano de 8 x 8 pies (2.44 x 2.44 m), diseñada para usuarios finales que requieren control térmico y acústico en zonas residenciales adyacentes al garage. El núcleo de poliuretano inyectado de alta densidad de 42 mm minimiza la transferencia de calor y frío entre el exterior y los espacios interiores contiguos, reduciendo la carga térmica sobre los sistemas de climatización. La construcción en cinco secciones con bisagras tipo sándwich y rodamientos de precisión garantiza un desplazamiento silencioso y uniforme durante el ciclo de apertura y cierre. La lámina de acero calibre 26 con acabado laminado premium en color gris ofrece resistencia estructural y compatibilidad estética con diversos tipos de fachadas residenciales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Núcleo de poliuretano inyectado: 42 mmDensidad del aislante: 42 kg/m³Aislamiento térmico y acústico integrado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Operación silenciosa con rodamientos de precisión</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>5 secciones con bisagras tipo sándwich</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 8 x 8 pies (2.44 x 2.44 m)Lámina: calibre 26 galvanizadaAcabado: laminado premium color gris</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puerta seccional de garage ensambladaBisagras tipo sándwich integradasRodamientos de precisión instalados</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa con rodamientos de precisión
Característica 2	Panel calibre 26 con núcleo de poliuretano
Característica 3	Aislamiento térmico de 42 mm de espesor
Característica 4	Acabado resistente a intemperie y rayos UV
Característica 5	Estructura robusta con diseño clásico atemporal
Característica 6	Herrajes de alta calidad para durabilidad extendida