



Puerta de Garage Seccional / 9 x 7 Pies (2.74 x 2.13 m) / 4 Secciones / Núcleo de Poliuretano 42 mm / Lámina Calibre 26 / Aislamiento Térmico y Acústico / Acabado Laminado Gris

SKU: APDOOR-97CF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$11,983.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Puerta de garage seccional estilo americano de 9 x 7 pies (2.74 x 2.13 m), diseñada para usuarios finales que buscan aislamiento térmico y acústico en espacios residenciales. Su estructura de 4 secciones de 21 pulgadas con bisagras tipo sándwich incorpora un núcleo de poliuretano inyectado de alta densidad de 42 kg/m³ y 42 mm de espesor, que minimiza la transferencia de temperatura entre el garage y los cuartos aledaños, contribuyendo a la eficiencia energética del hogar. La lámina exterior de calibre 26 galvanizada proporciona resistencia estructural y durabilidad, mientras que los rodamientos de precisión garantizan una operación silenciosa y suave durante el uso diario. El acabado laminado premium en color gris ofrece una estética limpia con bajo requerimiento de mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones: 9 x 7 pies (2.74 x 2.13 m)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>4 secciones de 21 pulgadas con bisagras tipo sándwich<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm de espesor<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Densidad del aislante: 42 kg/m³<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Lámina galvanizada calibre 26<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aislamiento térmico y acústico<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rodamientos de precisión para operación silenciosa y suave<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Acabado laminado premium color gris estilo americano</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Estructura</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Espesor del panel: 42 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Densidad del poliuretano: 42 kg/m³<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Calibre de lámina: 26<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Operación silenciosa con rodamientos de precisión</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Dimensiones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Dimensiones totales: 9 x 7 pies (2.74 x 2.13 m)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Alto: 7 pies (2.13 m)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Secciones: 4 de 21 pulgadas cada una<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Acabado: Laminado premium color gris estilo americano</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Puerta de garage seccional 9 x 7 pies<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Bisagras tipo sándwich integradas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Rodamientos de precisión incluidos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Herrajes para instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel calibre 26 con núcleo de poliuretano de 42mm
Característica 2	Aislamiento térmico y acústico integrado
Característica 3	Rodamientos silenciosos de alta durabilidad
Característica 4	Herrajes resistentes para operación prolongada
Característica 5	Secciones de 21 pulgadas con bisagras tipo sándwich
Característica 6	Construcción robusta con diseño atemporal

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 19:18