



Puerta de Garage Seccional / 9 x 8 Pies (2.74 x 2.44 m) / Núcleo de Poliuretano 42 mm / Lámina Calibre 26 / Acabado Laminado Gris / Aislante Térmico y Acústico

SKU: APDOOR-98CF    Marca: ACCESSPRO    Categoría: Puertas de Garage

\$13,302.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta de garage seccional estilo americano de 9 x 8 pies (2.74 x 2.44 m), diseñada para ofrecer protección térmica y acústica superior en entornos residenciales. Su estructura consta de cinco secciones con bisagras tipo sándwich, construidas con lámina galvanizada calibre 26 y un núcleo de poliuretano inyectado de alta densidad de 42 mm (42 kg/m³). Este núcleo aísla eficazmente el garage y los espacios aledaños, reduciendo la transferencia de calor y frío entre estaciones. Los rodamientos de precisión garantizan un desplazamiento silencioso y uniforme durante la operación diaria. El acabado laminado premium en color gris aporta resistencia a la intemperie y una apariencia profesional que se integra en fachadas contemporáneas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 9 x 8 pies (2.74 x 2.44 m)</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Núcleo de poliuretano inyectado: 42 mm de espesor, densidad 42 kg/m²</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lámina galvanizada calibre 26</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>5 secciones con bisagras tipo sándwich (2 x 21' y 3 x 18')</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rodamientos de precisión para operación silenciosa y suave</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislamiento térmico y acústico que reduce consumo energético</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado laminado premium color gris estilo americano</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aislamiento térmico y acústico</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Operación silenciosa y suave</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Núcleo de poliuretano 42 mm, densidad 42 kg/m³</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Dimensiones: 9 x 8 pies (2.74 x 2.44 m)</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Lámina calibre 26 galvanizada</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>5 secciones: 2 x 21' y 3 x 18'</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Bisagras tipo sándwich</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Acabado laminado premium color gris estilo americano</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Puerta de garage seccional 9 x 8 pies (2.74 x 2.44 m)</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Herrajes y rodamientos de precisión</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Operación silenciosa con rodamientos de alta precisión |
| Característica 2 | Panel calibre 26 con relleno de poliuretano inyectado  |
| Característica 3 | Aislamiento térmico y acústico superior de 42 mm       |
| Característica 4 | 5 secciones optimizadas para durabilidad               |
| Característica 5 | Compatible con sistemas de automatización inteligente  |
| Característica 6 | Diseño clásico con estructura resistente               |