



Puerta de Garage Seccional / Estilo Americano / 9 x 9 Pies / Calibre 26 / Poliuretano 42 mm / Densidad 42 kg/m³ / Laminado Gris

SKU: APDOOR-99CF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$14,753.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta seccional estilo americano de 9 x 9 pies (2.74 x 2.74 m), diseñada para proporcionar aislamiento térmico y acústico en garages residenciales. Su núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm con densidad de 42 kg/m³ reduce el consumo energético al estabilizar la temperatura de los espacios aledaños. La construcción utiliza lámina de acero calibre 26 con acabado galvanizado y seis secciones de 18 pulgadas unidas mediante bisagras tipo sándwich. Los rodamientos de precisión integrados aseguran una operación silenciosa y suave durante el ciclo de apertura y cierre. El acabado laminado premium en color gris ofrece resistencia estética en condiciones de exterior.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 9 x 9 pies (2.74 x 2.74 m)<li style='margin-bottom: 6px;'>Estilo: Americano seccional<li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Lámina calibre 26 con acabado galvanizado<li style='margin-bottom: 6px;'>Núcleo: Poliuretano inyectado de 42 mm con densidad de 42 kg/m³<li style='margin-bottom: 6px;'>Secciones: 6 paneles de 18 pulgadas con bisagras tipo sándwich<li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado: Laminado premium color gris<li style='margin-bottom: 6px;'>Operación: Silenciosa mediante rodamientos de precisión<li style='margin-bottom: 6px;'>Función: Aislamiento térmico y acústico que reduce consumo energético</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento térmico y acústico superior<li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción de pérdidas energéticas interiores<li style='margin-bottom: 5px;'>Operación silenciosa y suave<li style='margin-bottom: 5px;'>Núcleo de poliuretano de 42 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Densidad del aislante: 42 kg/m³</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Constructivas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 9 x 9 pies (2.74 x 2.74 m)<li style='margin-bottom: 5px;'>Lámina de acero calibre 26<li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado laminado premium color gris<li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo americano<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de panel: Seccional tipo sándwich</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Estructura y Mecanismo</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 5px;'>6 secciones de 18 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px;'>Bisagras tipo sándwich integradas<li style='margin-bottom: 5px;'>Rodamientos de precisión incluidos<li style='margin-bottom: 5px;'>Relleno de poliuretano inyectado<li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Gris</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento térmico y acústico superior con poliuretano
Característica 2	Operación silenciosa con rodamientos de precisión
Característica 3	Estructura robusta con alta resistencia estructural
Característica 4	Diseño clásico atemporal con estilo moderno
Característica 5	Herrajes de alta calidad para durabilidad extendida
Característica 6	Acabado laminado premium resistente a intemperie