



Puerta de Garage / Estilo Americano / Acabado Laminado PREMIUM / Madera Clara / 14x7 Pies / 4.27x2.13 Metros / Aislamiento Poliuretano 42 mm

SKU: APDOOR-147GF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$17,182.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.4rem; font-weight: 600; margin-bottom: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px;'>Puerta de Garage Estilo Americano con Aislamiento Premium</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 16px;'>Las puertas de garage de la serie APDOORGF combinan estilo, seguridad y tecnología avanzada en una solución diseñada para usuarios exigentes. Su diseño clásico americano nunca pasa de moda, mientras que su estructura resistente proporciona protección superior para su propiedad. La construcción con paneles de lámina calibre 26 y núcleo de poliuretano de 42 mm garantiza durabilidad excepcional y aislamiento térmico de primer nivel, reduciendo significativamente los costos de climatización. Cada detalle, desde los rodamientos de precisión hasta los herrajes premium, ha sido optimizado para un funcionamiento silencioso, suave y confiable durante años de uso intensivo.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Paneles de lámina calibre 26 para mayor resistencia estructural y durabilidadOperación silenciosa gracias a rodamientos de alta calidad y precisiónDiseño atemporal con estética elegante en acabado laminado de madera claraEficiencia térmica excepcional con núcleo de poliuretano expandido de 42 mmConstrucción robusta compuesta por 4 secciones de 21 pulgadas de alturaHerrajes de alta resistencia para funcionamiento suave y prolongado<h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>14 x 7 Pies
(4.27 x 2.13 m)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Material de Paneles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Lámina Calibre 26</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Aislamiento Térmico</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Poliuretano 42 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Configuración de Secciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4 Secciones de 21'</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Acabado Superficial</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Laminado PREMIUM
Color Madera Clara</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Rodamientos de Precisión
Alta Calidad, Silenciosos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Estilo Constructivo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Americano Clásico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Herrajes</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alta Resistencia</div></div><p style='color: inherit; line-height: 1.7; font-size: 0.95rem; opacity: 0.9; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 16px;'>Ideal para instalaciones residenciales y comerciales que requieren una combinación óptima de estética, seguridad y eficiencia energética. La inversión en una puerta de esta categoría se refleja desde el primer momento en el confort térmico, la reducción de ruido y la elevada percepción de calidad de su propiedad.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Paneles de lámina calibre 26 para máxima resistencia estructural
Característica 2	Operación silenciosa con rodamientos de precisión de alta calidad
Característica 3	Núcleo aislante de poliuretano de 42 mm para eficiencia térmica superior
Característica 4	Diseño clásico atemporal con estética elegante de madera clara
Característica 5	Construcción robusta de 4 secciones de 21 pulgadas cada una
Característica 6	Herrajes premium para funcionamiento suave y duradero

RimeIT - Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 10:32