



Puerta de Garage / Estilo Americano / Acabado Laminado Premium / Madera Clara / 18 x 8 Pies (5.5 x 2.4 m)

SKU: APDOOR-188GF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$27,727.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Las puertas de garage estilo americano combinan estética clásica, seguridad robusta y tecnología de aislamiento avanzada. Su diseño atemporal nunca pasa de moda, mientras que su estructura reforzada ofrece protección superior para su hogar o instalación comercial. Equipadas con herrajes de alta calidad y rodamientos de precisión, garantizan un funcionamiento suave y silencioso durante años de uso intensivo. El núcleo aislante de poliuretano de 42 mm proporciona eficiencia térmica y acústica excepcional, ideal para climas extremos y espacios que requieren control ambiental riguroso.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Construcción robusta con panel de lámina calibre 26 y relleno de poliuretanoRodamientos y herrajes de alta calidad para operación silenciosaAislamiento térmico y acústico superior mediante núcleo de 42 mmAcabado laminado premium en color madera claraDiseño clásico americano de alta resistencia estructuralEficiencia energética optimizada para reducción de costos de climatización<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Dimensiones</div><div style="font-weight: 600;">18 x 8 pies (5.5 x 2.4 m)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Estilo</div><div style="font-weight: 600;">Americano clásico</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Acabado</div><div style="font-weight: 600;">Laminado premium madera clara</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Espesor de aislamiento</div><div style="font-weight: 600;">42 mm poliuretano</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Calibre de lámina</div><div style="font-weight: 600;">Calibre 26</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de relleno</div><div style="font-weight: 600;">Poliuretano expandido</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Herrajes</div><div style="font-weight: 600;">Alta calidad, rodamientos de precisión</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Propiedades de aislamiento</div><div style="font-weight: 600;">Térmico y acústico superior</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Serie</div><div style="font-weight: 600;">APDOORGF</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa con rodamientos de precisión
Característica 2	Aislamiento térmico y acústico superior
Característica 3	Núcleo de poliuretano de 42 mm de espesor
Característica 4	Panel de lámina calibre 26 reforzado
Característica 5	Diseño clásico atemporal de alta resistencia
Característica 6	Eficiencia energética en climas extremos