



Puerta de Garage / Estilo Americano / Acabado Laminado Madera Clara / 18x9 Pies / 5.5x2.7 Metros / Aislamiento Poliuretano 42 mm

SKU: APDOOR-189GF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$30,252.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.75rem;'>Puerta de Garage Estilo Americano</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.25rem;'>Las puertas de garage de la serie APDOORGF combinan estilo, seguridad y tecnología avanzada en un diseño clásico que nunca pasa de moda. Su estructura resistente y elegante las convierte en la elección ideal para proteger su propiedad con distinción. La construcción robusta y estilizada asegura una inversión que se nota desde el primer vistazo, integrando solidez estructural con excelente desempeño térmico.</p><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem;'>Equipadas con herrajes de alta calidad y rodamientos de precisión, estas puertas garantizan un funcionamiento suave, silencioso y duradero. El núcleo aislante de poliuretano inyectado de alta densidad proporciona eficiencia energética superior, manteniendo condiciones térmicas estables en el interior del garage durante todo el año.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 1rem 0;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; margin-bottom: 1.5rem; padding-left: 1.25rem;'>Diseño atemporal con construcción robusta y estilizadaRodamientos y herrajes para operación silenciosa y duraderaAislamiento térmico superior con poliuretano de 42 mm de espesorPoliuretano inyectado de alta densidad (42 kg/m³)Paneles de lámina calibre 26 para mayor rigidez estructuralCompartimentación de 6 secciones para instalación modularAcabado laminado PREMIUM color madera clara<h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 1rem 0;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>18 x 9 Pies
5.5 x 2.7 Metros</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;'>Estilo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Americano</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;'>Acabado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Laminado PREMIUM
Madera Clara</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;'>Aislamiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Poliuretano 42 mm
42 kg/m³ densidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;'>Paneles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>6 compartimentos modulares</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;'>Herrajes</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alta calidad con rodamientos de precisión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;'>Operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Silenciosa y duradera</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa con rodamientos de precisión
Característica 2	Aislamiento térmico superior con poliuretano de alta densidad
Característica 3	Paneles de lámina calibre 26 para máxima rigidez estructural
Característica 4	Instalación modular con 6 secciones independientes
Característica 5	Diseño clásico atemporal con construcción robusta
Característica 6	Núcleo aislante de 42 kg/m³ para eficiencia energética