



Puerta de Garage / Estilo Americano / Acabado Laminado Premium Madera Clara / 20x7 Pies (6.1x2.1 m) / Panel Calibre 26 / Relleno Poliuretano 42mm

SKU: APDOOR-207GF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$25,902.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><h2 style='color: inherit; margin-bottom: 16px; font-size: 22px; font-weight: 600;*>Puerta de Garage Estilo Americano con Acabado Premium</h2><p style='color: inherit; margin-bottom: 16px; text-align: justify;*>Las puertas de garage de la serie APDOORGF combinan estilo, seguridad y tecnología avanzada en una solución diseñada para usuarios exigentes. Su diseño clásico americano nunca pasa de moda, mientras que su estructura resistente garantiza la protección integral del hogar con un toque moderno y sofisticado. Cada detalle está pensado para ofrecer un funcionamiento suave, silencioso y duradero, convirtiéndose en una inversión que se aprecia desde el primer vistazo y que aporta valor a cualquier propiedad residencial.</p><p style='color: inherit; margin-bottom: 20px; text-align: justify;*>Equipadas con herrajes de alta calidad y rodamientos de precisión, estas puertas destacan por su solidez estructural y excelente aislamiento térmico. El núcleo aislante de poliuretano de 42mm de espesor mantiene la temperatura interior estable, reduciendo el consumo energético asociado a calefacción y refrigeración, incluso en climas extremos.</p><h3 style='color: inherit; margin: 24px 0 12px 0; font-size: 18px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño atemporal y construcción robusta para máxima longevidad<li style='margin-bottom: 8px;*>Eficiencia térmica superior en puertas tipo americanas<li style='margin-bottom: 8px;*>Panel calibre 26 con relleno de poliuretano expandido de 42mm<li style='margin-bottom: 8px;*>Rodamientos y herrajes de alta calidad para operación continua<h3 style='color: inherit; margin: 24px 0 12px 0; font-size: 18px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Dimensiones</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>20 x 7 pies
(6.1 x 2.1 metros)</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Calibre del Panel</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>Calibre 26</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Acabado Superficial</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>Laminado Premium</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Componentes Mecánicos</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>Rodamientos de precisión
Herrajes de alta calidad</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Térmico y Acústico</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; margin-top: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Serie / Familia de Producto</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;*>APDOORGF — Puertas de garage con estilo, seguridad y tecnología avanzada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento térmico y acústico superior para eficiencia energética
Característica 2	Rodamientos de precisión para operación suave y silenciosa
Característica 3	Herrajes de alta resistencia para durabilidad prolongada
Característica 4	Núcleo aislante de poliuretano de 42mm de espesor
Característica 5	Diseño clásico atemporal que complementa cualquier fachada
Característica 6	Construcción robusta con panel calibre 26 para máxima seguridad

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 01:00