



Puerta de Garage / Estilo Americano / Acabado Laminado Premium / Madera Clara / 20x9 Pies (6.1x2.7 m) / 6 Secciones / Aislamiento Poliuretano 42mm

SKU: APDOOR-209GF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$33,090.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Las puertas de garage de estilo americano combinan diseño clásico, seguridad robusta y tecnología de aislamiento avanzada en una solución integral para el usuario final profesional. Su construcción con panel de lámina calibre 26 y relleno de poliuretano de 42mm de espesor garantiza aislamiento térmico y acústico superior, ideal para mantener la temperatura interior y reducir el ruido exterior. El sistema de rodamientos y herrajes de alta precisión asegura una operación silenciosa y suave durante toda su vida útil, mientras que el acabado laminado premium en color madera clara aporta una estética elegante que se integra perfectamente en cualquier fachada residencial o comercial.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Panel de lámina calibre 26 con relleno de poliuretano expandido de 42mm de espesorDensidad de aislamiento 42 kg/m³ para máximo rendimiento térmico y acústicoRodamientos y herrajes de alta calidad para operación silenciosaConfiguración de 6 secciones de 18' para distribución equilibradaAcabado laminado premium en color madera clara con estilo americanoEstructura robusta con diseño atemporal y alta resistencia<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>20 x 9 pies (6.1 x 2.7 m)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Configuración</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>6 secciones de 18'</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material del Panel</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Lámina calibre 26</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Relleno</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Poliuretano 42mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Densidad del Aislamiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>42 kg/m³</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Acabado</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Laminado premium madera clara</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estilo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Americano</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Sistema de Operación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Rodamientos y herrajes de alta calidad</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa con rodamientos de precisión
Característica 2	Aislamiento térmico y acústico superior
Característica 3	Panel de lámina calibre 26 con núcleo sólido
Característica 4	Densidad de poliuretano 42 kg/m³ para máximo confort
Característica 5	Diseño clásico atemporal con alta resistencia estructural
Característica 6	Herrajes de alta calidad para durabilidad prolongada