



## SKU: APDOOR-98GF    Marca: ACCESSPRO    Categoría: Puertas de Garage

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

20px; >>Puerta de Garage Estilo Americano</h2><p style="color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;">Las puertas de garage de la serie APDOORGF combinan estilo, seguridad y tecnología avanzada en un diseño clásico que nunca pasa de moda. Su estructura resistente con panel calibre 26 y relleno de poliuretano de 42mm ofrece protección superior para el hogar con excelente aislamiento térmico y acústico. Equipadas con herrajes de alta calidad y rodamientos de precisión, garantizan un funcionamiento suave, silencioso y duradero que se nota desde el primer uso.</p><p style="color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;">El acabado laminado PREMIUM en color madera clara aporta un toque moderno y elegante, mientras que las 5 secciones optimizadas con bisagras sandwich aseguran una distribución de peso equilibrada y mayor longevidad estructural. Su compatibilidad con sistemas de automatización y accesorios inteligentes permite integrar la puerta en soluciones de hogar conectado.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;"><li>>Diseño elegante y construcción robusta estilo americano</li><li>>Rodamientos y herrajes de calidad para operación silenciosa</li><li>>Panel calibre 26 con relleno de poliuretano expandido de 42mm</li><li>>Aislamiento térmico y acústico superior con densidad de 42kg/m³</li><li>>5 secciones optimizadas (21' x 18') con bisagras sandwich</li><li>>Compatibilidad con accesorios inteligentes y sistemas de automatización</li><li>>Acabado laminado PREMIUM color madera clara</li></ul><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; margin-bottom: 6px;">Dimensiones</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">9 x 8 Pies (2.74 x 2.44 m)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; margin-bottom: 6px;">Estilo</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">Americano</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; margin-bottom: 6px;">Acabado</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">Laminado PREMIUM Madera Clara</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; margin-bottom: 6px;">Calibre del Panel</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">Calibre 26</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; margin-bottom: 6px;">Relleno</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">Poliuretano 42mm</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; margin-bottom: 6px;">Densidad del Aislante</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">42 kg/m³</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; margin-bottom: 6px;">Secciones</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">5 Secciones (21' x 18')</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; margin-bottom: 6px;">Bisagras</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">Bisagras sandwich</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; margin-bottom: 6px;">Automatización</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">Compatible con accesorios inteligentes</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; margin-bottom: 6px;">Operación</div><div style="font-weight: bold; color: inherit;">Silenciosa con rodamientos de precisión</div></div></div>

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Aislamiento térmico y acústico superior con densidad 42kg/m³        |
| Característica 2 | Operación silenciosa con rodamientos y herrajes de precisión        |
| Característica 3 | 5 secciones optimizadas con bisagras sandwich para durabilidad      |
| Característica 4 | Compatible con automatización y accesorios inteligentes             |
| Característica 5 | Relleno de poliuretano de 42mm para máxima eficiencia energética    |
| Característica 6 | Diseño clásico americano con estructura robusta de alta resistencia |