



Puerta de Garage / Estilo Americano / Acabado Laminado Premium / Madera Clara / 9x9 Pies (2.74x2.74 m) / Aislamiento 42 mm Poliuretano / Acero Calibre 26

SKU: APDOOR-99GF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$14,836.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><h2 style='color: inherit; margin-bottom: 16px; font-size: 1.4em; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Descripción del Producto</h2><p style='color: inherit; margin-bottom: 16px; text-align: justify;*>Las puertas de garage de la serie APDOORGF combinan estilo, seguridad y tecnología avanzada en un diseño que destaca desde el primer vistazo. Su estilo americano clásico nunca pasa de moda, mientras que su estructura resistente de acero calibre 26 ofrece protección superior para el hogar. Cada panel incorpora 42 mm de poliuretano de alta densidad, proporcionando aislamiento térmico y acústico excepcional que contribuye al confort interior y a la eficiencia energética. Los herrajes de precisión y rodamientos de calidad garantizan un funcionamiento suave, silencioso y duradero, reduciendo el desgaste y el mantenimiento requerido. Además, su diseño modular permite una integración sencilla con sistemas de automatización existentes, facilitando la modernización del acceso vehicular sin necesidad de reemplazo completo.</p><h3 style='color: inherit; margin: 20px 0 12px 0; font-size: 1.15em;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Marca</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>ACCESSPRO</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>APDOOR99GF</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>9 x 9 pies (2.74 x 2.74 m)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estilo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Americano clásico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Espesor de aislamiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>42 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material de paneles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Acero calibre 26</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Relleno de paneles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Poliuretano de alta densidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de aislamiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Térmico y acústico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Sistema de rodamientos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Alta calidad, precisión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Funcionamiento silencioso</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Sistemas de automatización</div></div><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Serie</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>APDOORGF</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento térmico y acústico superior con 42 mm de poliuretano
Característica 2	Operación silenciosa con rodamientos de alta precisión
Característica 3	Paneles de acero calibre 26 con relleno de poliuretano
Característica 4	Diseño clásico atemporal con acabado laminado premium
Característica 5	Estructura robusta para máxima seguridad residencial
Característica 6	Compatible con sistemas de automatización y accesorios

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 10:33