



Puerta de Garage Seccional / 8 x 9 pies (2.44 x 2.74 m) / Aislamiento Poliuretano 42 mm / Densidad 42 kg/m³ / Calibre 26 / Acabado Laminado Gris

SKU: APDOOR-89CF Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$13,473.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta de garage seccional estilo americano de 8 x 9 pies (2.44 x 2.74 m), diseñada para usuarios finales que buscan protección térmica y confort en espacios residenciales aledaños. Su estructura de lámina calibre 26 con núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm y densidad de 42 kg/m³ proporciona aislamiento térmico y acústico eficiente, reduciendo la transferencia de temperatura entre el garage y los cuartos contiguos. El sistema de 6 secciones de 18 pulgadas con bisagras tipo sándwich y rodamientos de precisión garantiza una operación silenciosa, suave y de bajo mantenimiento. El acabado laminado premium en color gris ofrece resistencia estética a la intemperie sin requerir tratamientos adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel de lámina calibre 26 con relleno de poliuretano de 42 mmPoliuretano inyectado de alta densidad: 42 kg/m³Aislamiento térmico y acústico que reduce consumo energético6 secciones de 18 pulgadas con bisagras tipo sándwichRodamientos de precisión para operación silenciosa y suaveAcabado laminado premium color gris estilo americanoDimensiones: 8 x 9 pies (2.44 x 2.74 m)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 8 x 9 pies (2.44 x 2.74 m)Lámina: calibre 26 galvanizada6 secciones de 18 pulgadasBisagras tipo sándwichAcabado laminado premium color gris estilo americano</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Estructurales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Espesor del núcleo: 42 mmDensidad del aislante: 42 kg/m³Aislamiento térmico y acústico integradoOperación silenciosa con rodamientos de precisión</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerta de garage seccional ensambladaHerrajes con rodamientos de precisiónBisagras tipo sándwich integradas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento térmico y acústico de 42 mm
Característica 2	Relleno de poliuretano de alta densidad 42 kg/m³
Característica 3	Rodamientos de precisión para operación silenciosa
Característica 4	Panel de lámina calibre 26 para mayor rigidez
Característica 5	Diseño clásico con construcción robusta y duradera
Característica 6	Herrajes de alta calidad para funcionamiento suave