



Puerta de Garage Seccional / 10 x 7 pies (3.05 x 2.13 m) / Aislada / Poliuretano 42 mm / Lámina Galvanizada Cal. 26 / Estilo Americano

SKU: APDOOR-107 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$11,740.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta de garage seccional de línea estándar con apertura vertical y operación manual, diseñada para instalaciones residenciales, comerciales ligeras y espacios industriales de baja demanda. Construcción en acero galvanizado con núcleo de poliuretano inyectado que proporciona aislamiento térmico y acústico básico. El sistema de rodamientos y herrajes incluidos permite un deslizamiento estable en el riel vertical. Compatible con automatización mediante operador de garage de terceros o marca propia. Requiere verificación de altura y ancho de vano antes de la instalación. No incluye operador ni control remoto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 10 x 7 pies (3.05 x 2.13 m)<li style='margin-bottom: 8px;'>Panel: Lámina de acero galvanizado calibre 26<li style='margin-bottom: 8px;'>Núcleo: Poliuretano inyectado de 42 mm de espesor<li style='margin-bottom: 8px;'>Densidad del poliuretano: 42 kg/m³<li style='margin-bottom: 8px;'>Configuración: 4 secciones de 21 pulgadas de ancho<li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de construcción: Panel sándwich con bisagras integradas<li style='margin-bottom: 8px;'>Operación: Manual con opción a automatización<li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye: Herrajes, rieles verticales y horizontales, rodamientos<li style='margin-bottom: 8px;'>No incluye: Operador de motor, controles remoto ni llave de desbloqueo externa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Construcción</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Espesor de panel: 42 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Material del panel: Acero galvanizado calibre 26<li style='margin-bottom: 6px;'>Núcleo aislante: Poliuretano inyectado<li style='margin-bottom: 6px;'>Densidad del poliuretano: 42 kg/m³<li style='margin-bottom: 6px;'>Secciones: 4 paneles de 21<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de panel: Sándwich con bisagras<li style='margin-bottom: 6px;'>Propiedades: Aislamiento térmico y acústico<li style='margin-bottom: 6px;'>Estilo: Americano estándar</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Operación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones totales: 10 x 7 pies (3.05 x 2.13 m)<li style='margin-bottom: 6px;'>Mecanismo: Rodamientos y herrajes de alta precisión<li style='margin-bottom: 6px;'>Rieles: Verticales y horizontales incluidos<li style='margin-bottom: 6px;'>Operación: Manual estándar<li style='margin-bottom: 6px;'>Automatización: Compatible (requiere operador adicional)<li style='margin-bottom: 6px;'>Color: Blanco<li style='margin-bottom: 6px;'>Línea: Central / Estándar</div></div><div style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Contenido del Paquete<li style='margin-bottom: 6px;'>Puerta seccional completa (4 paneles)<li style='margin-bottom: 6px;'>Herrajes de instalación<li style='margin-bottom: 6px;'>Rieles verticales y horizontales<li style='margin-bottom: 6px;'>Rodamientos de deslizamiento<li style='margin-bottom: 6px;'>Bisagras integradas en paneles</div><div style='margin-top: 10px;'>No incluye: Operador de motor, controles remoto, llave de desbloqueo externa</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento térmico y acústico superior
Característica 2	Núcleo de poliuretano de 42 mm inyectado
Característica 3	Paneles de lámina galvanizada calibre 26
Característica 4	Rodamientos y herrajes de alta precisión
Característica 5	Diseño clásico atemporal con construcción robusta
Característica 6	Operación suave, silenciosa y duradera