



Puerta de Garage Residencial / 10 x 8 pies (3.05 x 2.44 m) / Aislada / Panel Calibre 26 / Relleno Poliuretano 43 mm / Estilo Americano

SKU: GARAGE-108 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$19,436.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta de garage residencial de la serie Garage, diseñada bajo el estilo americano que integra funcionalidad, seguridad y estética en una sola solución. Su construcción robusta con panel calibre 26 y relleno de poliuretano de 43 mm con densidad de 45 kg/m³ proporciona rigidez estructural superior, aislamiento térmico y reducción acústica efectiva. Los rodamientos y herrajes de alta calidad aseguran una operación silenciosa y eficiente, ideal para entornos residenciales que demandan confiabilidad diaria. Con dimensiones de 10 x 8 pies (3.05 x 2.44 m), esta puerta ascendente representa una inversión orientada a la protección del hogar y la optimización energética del espacio de cochera.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño atemporal con construcción robusta y segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Eficiencia térmica superior en puertas americanas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rodamientos de alta calidad para operación silenciosa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Panel calibre 26 con relleno de 43 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislamiento térmico y acústico mejorado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Relleno de poliuretano 45 kg/m³ para mayor rigidez</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Eficiencia térmica superior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Aislamiento térmico y acústico mejorado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Operación silenciosa con rodamientos de alta calidad</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Estructurales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Dimensiones: 10 x 8 pies (3.05 x 2.44 m)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Panel calibre 26<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Relleno: 43 mm de poliuretano<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Densidad del relleno: 45 kg/m³</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Puerta de garage 10 x 8 pies<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Rodamientos de alta calidad<li style='padding: 6px 0;'>Herrajes para instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción robusta con diseño atemporal para mayor seguridad
Característica 2	Aislamiento térmico y acústico superior con poliuretano 45 kg/m³
Característica 3	Rodamientos de alta calidad para operación silenciosa continua
Característica 4	Panel calibre 26 con relleno de 43 mm para rigidez estructural
Característica 5	Eficiencia térmica líder en puertas de garage tipo americanas
Característica 6	Herrajes resistentes que garantizan operación eficaz a largo plazo