



Puerta de Garage Seccional / 10 x 9 pies (3.05 x 2.74 m) / Aislada 42 mm / Lámina Galvanizada Calibre 26 / Estilo Americano

SKU: APDOOR-109 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$14,991.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta de garage seccional de 10 x 9 pies (3.05 x 2.74 m) diseñada para instalaciones residenciales, bodegas y talleres. Construida con lámina galvanizada calibre 26 y núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm con densidad de 42 kg/m³, proporciona aislamiento térmico y acústico superior que minimiza el intercambio de temperatura y ruido exterior. Su estructura rígida tipo sándwich con secciones de 6 x 18 pulgadas garantiza durabilidad y seguridad estructural. La operación silenciosa se logra mediante rodamientos de precisión integrados. El diseño seccional permite instalación rápida con herrajes incluidos y deja la puerta lista para automatización con motorización compatible.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 10 x 9 pies (3.05 x 2.74 m)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Espesor de aislamiento: 42 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de lámina: galvanizada calibre 26<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Núcleo: poliuretano inyectado de 42 kg/m³ de densidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración de secciones: 6 x 18 pulgadas con bisagra<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de construcción: estructura sándwich rígida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación: silenciosa con rodamientos de precisión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Herrajes: incluidos para instalación rápida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Preparación: lista para automatización con motorización<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: cocheras residenciales, fraccionamientos, bodegas y talleres</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aislamiento térmico y acústico de 42 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Densidad de poliuretano: 42 kg/m³<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Operación silenciosa con rodamientos de precisión<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Reducción de consumo energético por sellado térmico</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Estructurales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 10 x 9 pies (3.05 x 2.74 m)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lámina galvanizada calibre 26<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Secciones: 6 x 18 pulgadas con bisagra<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estructura rígida tipo sándwich<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: blanco<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estilo: americano</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puerta de garage seccional ensamblada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Herrajes de instalación incluidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento térmico y acústico de 42 mm de espesor
Característica 2	Poliuretano inyectado de alta densidad 42 kg/m³
Característica 3	Rodamientos de precisión para operación silenciosa
Característica 4	Estructura rígida con mayor durabilidad y seguridad
Característica 5	Diseño clásico americano atemporal y elegante
Característica 6	Lámina galvanizada calibre 26 de alta resistencia