



Puerta de Garaje Seccional / 12 x 7 pies (3.66 x 2.13 m) / Aislada / Calibre 26 / Poliuretano 42 mm / Estilo Americano

SKU: APDOOR-127 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$13,617.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta seccional para garaje de 12 x 7 pies (3.66 x 2.13 m) con estructura tipo sándwich conformada por lámina de acero galvanizado calibre 26 y núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm con densidad de 42 kg/m³. El conjunto se compone de cuatro secciones de 21 pulgadas unidas mediante bisagras e integra rodamientos de precisión para una operación silenciosa y de larga duración. Ofrece aislamiento térmico y acústico superior, reduciendo la transferencia de calor y la infiltración de ruido exterior. El kit incluye todos los herrajes necesarios para su instalación, aunque no contiene motor. Es apta para cocheras residenciales, bodegas y talleres que requieren una solución robusta y eficiente energéticamente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 12 x 7 pies (3.66 x 2.13 m)Configuración: 4 secciones de 21 pulgadas con bisagrasMaterial: Lámina de acero galvanizado calibre 26Núcleo: Poliuretano inyectado de 42 mm, densidad 42 kg/m³Aislamiento: Térmico y acústico superiorOperación: Rodamientos de precisión para desplazamiento silenciosoAcabado: Color blanco, estilo americanoAutomatización: Preparada para motor (no incluido)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 10px; opacity: 0.9;'>Desempeño</div><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; opacity: 0.8;'>Dimensiones operativas: 12 x 7 pies (3.66 x 2.13 m)Estructura: 4 secciones de 21' con bisagrasAislamiento: Núcleo de poliuretano de 42 mmDensidad del aislante: 42 kg/m³Estilo: Americano con diseño atemporal</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 10px; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</div><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; opacity: 0.8;'>Material exterior: Acero galvanizado calibre 26Espesor del panel: 42 mmMecanismo: Rodamientos de precisión incluidosColor: BlancoResistencia: Estructura robusta tipo sándwich</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 10px; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; opacity: 0.8;'>Puerta seccional en 4 panelesJuego de herrajes de instalaciónBisagras y rodamientos de precisiónKit completo para automatización (sin motor)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rodamientos de precisión para operación silenciosa
Característica 2	Aislamiento térmico y acústico con poliuretano de 42mm
Característica 3	Lámina galvanizada calibre 26 de alta resistencia
Característica 4	Densidad de aislamiento 42kg/m³ para eficiencia energética
Característica 5	Diseño atemporal con estructura robusta estilo americano
Característica 6	Kit completo de automatización sin motor incluido