



Puerta de Garage Seccional / 12 x 8 pies (3.66 x 2.44 m) / Aislada 42 mm / Calibre 26 / 5 Secciones / Automatizable

SKU: APDOOR-128 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$15,902.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta de garage seccional de 12 x 8 pies (3.66 x 2.44 m) diseñada para instalaciones residenciales, comerciales e industriales ligeras. Su estructura de cinco secciones construida en lámina galvanizada calibre 26 proporciona resistencia estructural y protección contra la corrosión. El núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm ofrece aislamiento térmico y acústico superior, reduciendo la transferencia de calor, el ruido exterior y el paso de aire. Los rodamientos de alta calidad garantizan un desplazamiento silencioso y fluido durante la operación manual o motorizada. El acabado en color blanco está preparado para soportar condiciones de intemperie sin requerir mantenimiento recurrente. La puerta incluye herrajes de instalación y está preparada para recibir automatización con sistemas de motorización compatibles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño atemporal con construcción robusta y segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rodamientos de alta calidad para operación silenciosa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fabricación en lámina calibre 26 resistente a la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislamiento térmico y acústico superior con 42 mm de poliuretano<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Estructura de 5 secciones para mayor durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado en color blanco resistente a intemperie<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 12 x 8 pies (3.66 x 2.44 m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración de secciones: 2 x 21 pulgadas + 3 x 18 pulgadas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Preparada para automatización con motorización compatible</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislamiento térmico y acústico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Núcleo de poliuretano inyectado: 42 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operación silenciosa con rodamientos de alta calidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con automatización<li style='padding: 6px 0;'>Menor consumo de energía por retención térmica</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 12 x 8 pies (3.66 x 2.44 m)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lámina galvanizada calibre 26<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estructura de 5 secciones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: 2 x 21' + 3 x 18'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: blanco<li style='padding: 6px 0;'>Resistente a intemperie</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerta de garage seccional 12 x 8 pies<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Herrajes de instalación incluidos<li style='padding: 6px 0;'>Listo para automatización (motor no incluido)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento térmico y acústico con núcleo de poliuretano de 42 mm
Característica 2	Rodamientos de precisión para operación silenciosa y suave
Característica 3	Lámina calibre 26 con tratamiento anticorrosivo para larga vida útil
Característica 4	Estructura de 5 secciones reforzada para mayor resistencia estructural
Característica 5	Acabado blanco resistente a intemperie para exterior permanente
Característica 6	Herrajes de alta calidad que minimizan mantenimiento preventivo