



Puerta Seccional de Garage / 12 x 9 pies (3.66 x 2.74 m) / Aislada / Lámina Galvanizada Calibre 26 / Núcleo de Poliuretano 42 mm / Estilo Americano

SKU: APDOOR-129 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$17,330.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Puerta seccional de garage de 12 x 9 pies (3.66 x 2.74 m) con diseño americano, construida con paneles de lámina galvanizada calibre 26 y núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm de densidad. Proporciona aislamiento térmico y acústico superior, reduciendo el consumo energético y mejorando el confort interior. Su estructura robusta con rodamientos de precisión garantiza operación silenciosa y prolongada vida útil. Configuración seccional de 6 paneles de 18 pulgadas con bisagras integradas que facilitan la instalación y aseguran rigidez estructural. Compatible con sistemas de motorización para automatización de acceso. Incluye herrajes para montaje rápido en cocheras residenciales, bodegas y talleres.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Dimensiones: 12 x 9 pies (3.66 x 2.74 m)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Material: Lámina galvanizada calibre 26<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Núcleo de poliuretano inyectado: 42 mm de densidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Configuración: 6 secciones de 18 pulgadas con bisagras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Aislamiento: Térmico y acústico superior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Operación: Silenciosa con rodamientos de precisión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Color: Blanco, línea central, estilo americano<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad: Lista para motorización y automatización<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicación: Residencial, fraccionamientos, bodegas y talleres</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;*><li style='padding: 4px 0;*>Aislamiento térmico y acústico superior<li style='padding: 4px 0;*>Retención de temperatura interior<li style='padding: 4px 0;*>Menor consumo energético<li style='padding: 4px 0;*>Operación silenciosa</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Estructurales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;*><li style='padding: 4px 0;*>Núcleo de poliuretano 42 mm<li style='padding: 4px 0;*>6 secciones de 18 pulgadas con bisagras<li style='padding: 4px 0;*>Color blanco, estilo americano</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;*><li style='padding: 4px 0;*>Puerta seccional ensamblada<li style='padding: 4px 0;*>Herrajes de instalación incluidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa con rodamientos de precisión
Característica 2	Aislamiento térmico y acústico superior
Característica 3	Núcleo de poliuretano de 42 mm de densidad
Característica 4	Paneles de lámina galvanizada calibre 26
Característica 5	Estructura robusta con mayor rigidez
Característica 6	Diseño clásico americano de alta durabilidad