



Puerta Seccional de Garage / 16 x 7 pies (4.88 x 2.13 m) / Aislada / Lámina Galvanizada Cal. 26 / Núcleo Poliuretano 42 mm / Estilo Americano

SKU: APDOOR-167 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$17,206.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Puerta seccional de garage de 16 x 7 pies (4.88 x 2.13 m) con construcción robusta y diseño atemporal de estilo americano. Fabricada con paneles de lámina galvanizada calibre 26 y núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm con densidad de 42 kg/m³, ofrece aislamiento térmico y acústico superior que reduce el consumo energético y mejora el confort interior. Los rodamientos y herrajes incluidos garantizan una operación silenciosa y de bajo mantenimiento. La estructura en secciones de 4 x 21 pulgadas con bisagras tipo sándwich facilita la instalación y permite la automatización posterior con motorización compatible. Apta para cocheras residenciales, fraccionamientos, bodegas y talleres.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones: 16 x 7 pies (4.88 x 2.13 m)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Paneles: lámina galvanizada calibre 26<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Núcleo aislante: poliuretano inyectado de 42 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Densidad del poliuretano: 42 kg/m³<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Secciones: 4 paneles de 21 pulgadas con bisagras tipo sándwich<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Color: blanco<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Línea: central, estilo americano<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aislamiento térmico y acústico integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Operación silenciosa con rodamientos y herrajes incluidos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con automatización y motorización<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aplicación: residencial, fraccionamientos, bodegas y talleres</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aislamiento térmico y acústico superior<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Reducción de consumo energético<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Operación silenciosa<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Bajo mantenimiento</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Estructurales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones: 16 x 7 pies (4.88 x 2.13 m)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Lámina galvanizada calibre 26<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Poliuretano inyectado: 42 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Densidad: 42 kg/m³<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>4 secciones de 21 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Bisagras tipo sándwich<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Color: blanco<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Estilo americano, línea central</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Puerta seccional completa<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Rodamientos y herrajes de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa con rodamientos de precisión
Característica 2	Aislamiento térmico y acústico superior
Característica 3	Núcleo de poliuretano de 42 mm de espesor
Característica 4	Paneles de lámina galvanizada calibre 26
Característica 5	Diseño clásico atemporal de alta resistencia
Característica 6	Herrajes de alta calidad para durabilidad extendida