



Puerta de Garaje Seccional / 16 x 8 pies / Aislamiento 42 mm / Acero Cal. 26 / 5 Secciones / Color Blanco

SKU: APDOOR-168 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garaje

\$20,551.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Puerta seccional de garaje diseñada para aplicaciones residenciales, comerciales ligeras e industriales de baja escala, con dimensiones de 16 x 8 pies (4.88 x 2.44 m). Su estructura tipo sándwich combina lámina de acero galvanizado calibre 26 con un núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm, proporcionando aislamiento térmico, acústico y hermético al paso del aire. La configuración modular de cinco secciones (dos de 21 pulgadas y tres de 18 pulgadas) facilita la instalación y asegura una operación silenciosa mediante rodamientos y herrajes de alta calidad. El diseño en línea central con estilo americano y acabado blanco permite su integración arquitectónica en cocheras, fraccionamientos, bodegas y talleres. La unidad se entrega preparada para recibir motorización externa, permitiendo su automatización sin modificaciones estructurales.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 16 x 8 pies (4.88 x 2.44 m)<li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero galvanizado calibre 26 con núcleo de poliuretano de 42 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración de 5 secciones (2×21 pulgadas + 3×18 pulgadas)<li style='margin-bottom: 5px;*>Aislamiento térmico, acústico y hermético al paso del aire<li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño en línea central con estilo americano y acabado blanco<li style='margin-bottom: 5px;*>Operación silenciosa con rodamientos y herrajes de calidad<li style='margin-bottom: 5px;*>Preparada para automatización con motorización externa<li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones: Cocheras residenciales, fraccionamientos, bodegas y talleres</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Aislamiento térmico con núcleo de poliuretano de 42 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Aislamiento acústico superior para reducción de ruido ambiente<li style='margin-bottom: 5px;*>Eficiencia energética optimizada que disminuye consumo de climatización<li style='margin-bottom: 5px;*>Estructura tipo sándwich de alta rigidez estructural<li style='margin-bottom: 5px;*>Operación silenciosa mediante rodamientos de calidad<li style='margin-bottom: 5px;*>Preparada para recibir motorización y automatización externa</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 16 x 8 pies (4.88 x 2.44 m)<li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Lámina de acero galvanizado calibre 26<li style='margin-bottom: 5px;*>Espesor del núcleo aislante: 42 mm de poliuretano inyectado<li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración: 5 secciones (2×21 pulgadas + 3×18 pulgadas)<li style='margin-bottom: 5px;*>Color de acabado: Blanco<li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño: Línea central, estilo americano</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Secciones de puerta (2×21 pulgadas + 3×18 pulgadas)<li style='margin-bottom: 5px;*>Herrajes de instalación incluidos<li style='margin-bottom: 5px;*>Rodamientos para operación silenciosa</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento térmico de 42 mm con núcleo de poliuretano expandido
Característica 2	Operación silenciosa con rodamientos y herrajes de precisión
Característica 3	Aislamiento acústico superior que reduce ruido exterior
Característica 4	Estructura tipo sándwich de alta rigidez estructural
Característica 5	Eficiencia energética optimizada para climatización controlada
Característica 6	Diseño atemporal con construcción robusta de seguridad