



Puerta de Garage Seccional / 16 x 9 pies (4.88 x 2.74 m) / Aislada / Lámina Calibre 26 / Poliuretano 42 mm / Estilo Americano

SKU: APDOOR-169 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$22,362.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta de garage seccional de 16 x 9 pies (4.88 x 2.74 m) con diseño atemporal y construcción robusta orientada a entornos residenciales, comerciales ligeros e industriales de baja escala. El panel está fabricado en lámina galvanizada calibre 26 con núcleo sándwich de poliuretano inyectado de 42 mm y densidad de 42 kg/m³, proporcionando aislamiento térmico y acústico superior que minimiza el intercambio de temperatura y reduce la infiltración de ruido exterior. La estructura incluye rodamientos de calidad para operación silenciosa y está preparada para recibir motorización automatizada, facilitando su integración en sistemas de control de acceso. Los herrajes de instalación vienen incluidos, agilizando el montaje en cocheras, bodegas y talleres.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 16 x 9 pies (4.88 x 2.74 m)Configuración: 6 secciones de 18" con bisagrasLámina galvanizada calibre 26Núcleo aislante de poliuretano inyectado de 42 mmDensidad del aislamiento: 42 kg/m³Aislamiento térmico y acústico tipo sándwichRodamientos de calidad para operación silenciosaDiseño atemporal estilo americanoCompatible con motorización automatizadaHerrajes de instalación incluidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aislamiento térmico superiorAislamiento acústico superiorReducción de consumo energético por climatizaciónOperación silenciosa con rodamientos de calidadPreparada para automatización con motor</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 16 x 9 pies (4.88 x 2.74 m)Configuración: 6 secciones de 18" con bisagrasLámina: galvanizada calibre 26Espesor de poliuretano: 42 mmDensidad del núcleo: 42 kg/m³Color: blancoEstilo: americano</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puerta seccional de garageHerrajes de instalación incluidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa con rodamientos de precisión
Característica 2	Aislamiento térmico superior con poliuretano de 42 mm
Característica 3	Núcleo aislante de alta densidad 42 kg/m³
Característica 4	Construcción robusta con diseño atemporal
Característica 5	Eficiencia energética para reducción de costos
Característica 6	Herrajes de alta calidad para durabilidad extendida