



Puerta Seccional de Garage / Aislada 42 mm / Lámina Galvanizada Calibre 26 / 18 x 7 pies (5.49 x 2.13 m) / Estilo Americano / Operación Silenciosa

SKU: APDOOR-187 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$22,238.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta seccional de garage de 18 x 7 pies (5.49 x 2.13 m) diseñada para instalaciones residenciales, comerciales e industriales ligeras. Construida con lámina de acero galvanizado calibre 26 y núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm con densidad de 42 kg/m³, proporciona aislamiento térmico y acústico superior que reduce el consumo energético y mejora el confort interior. La estructura tipo sándwich de cuatro secciones de 21 pulgadas con bisagras integradas ofrece rigidez estructural y seguridad mecánica. Los rodamientos de precisión garantizan operación silenciosa y deslizamiento uniforme. El diseño estilo americano permite integración arquitectónica versátil. La puerta se entrega con herrajes de instalación incluidos y está preparada para recibir motorización de apertura automatizada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 18 x 7 pies (5.49 x 2.13 m)Espesor de panel: 42 mmDensidad del núcleo: 42 kg/m³Material de lámina: acero galvanizado calibre 26Configuración: 4 secciones de 21 pulgadas con bisagrasAislamiento: térmico y acústico por poliuretano inyectadoRodamientos de precisión para operación silenciosaDiseño estilo americanoHerrajes incluidos para instalaciónPreparada para motorización automatizada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Aislamiento térmico superiorAislamiento acústico superiorReducción de filtración de aireMenor consumo energético por retención de temperaturaOperación silenciosa con rodamientos de precisión</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Dimensiones totales: 18 x 7 pies (5.49 x 2.13 m)Espesor de panel: 42 mmDensidad de poliuretano: 42 kg/m³Lámina: acero galvanizado calibre 26Estructura: panel sándwich de 4 secciones de 21 pulgadasBisagras integradas por sección</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Puerta seccional de garage ensambladaHerrajes de instalación incluidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento térmico y acústico de 42 mm
Característica 2	Núcleo de poliuretano inyectado de alta densidad
Característica 3	Rodamientos de precisión para operación silenciosa
Característica 4	Estructura reforzada con mayor rigidez
Característica 5	Diseño clásico americano atemporal
Característica 6	Lámina galvanizada calibre 26 durable

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 03:23