



Puerta Seccional de Garage / Aislada Térmica y Acústicamente / 18 x 8 pies (5.49 x 2.44 m) / Panel Galvanizado Calibre 26 / Núcleo de Poliuretano 42 mm / Estilo Americano

SKU: APDOOR-188 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$25,219.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Puerta seccional de garage de estilo americano diseñada para instalaciones residenciales, comerciales e industriales ligeras. Su estructura de cinco secciones (dos de 21 pulgadas y tres de 18 pulgadas) integra paneles de lámina galvanizada calibre 26 con un núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm, proporcionando aislamiento térmico y acústico superior que minimiza el intercambio de temperatura y reduce la infiltración de ruido exterior. El sistema de rodamientos y herrajes de alta calidad garantiza una operación silenciosa y de bajo desgaste, mientras que su compatibilidad con sistemas de motorización permite la automatización del acceso vehicular. La eficiencia térmica del conjunto contribuye a disminuir la carga de climatización del espacio interior, optimizando el consumo energético del recinto.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 8px;">Diseño atemporal con construcción robusta y elegante<li style="margin-bottom: 8px;">Rodamientos y herrajes de alta calidad para operación silenciosa<li style="margin-bottom: 8px;">Eficiencia térmica superior en puertas tipo americanas<li style="margin-bottom: 8px;">Aislamiento térmico y acústico más eficiente<li style="margin-bottom: 8px;">42 mm de poliuretano para aislamiento superior<li style="margin-bottom: 8px;">Paneles de lámina galvanizada calibre 26<li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones: 18 x 8 pies (5.49 x 2.44 m)<li style="margin-bottom: 8px;">Configuración de cinco secciones: 2 x 21' + 3 x 18'<li style="margin-bottom: 8px;">Compatible con motorización para automatización<li style="margin-bottom: 8px;">Herrajes incluidos para instalación rápida</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Aislamiento térmico y acústico superior<li style="margin-bottom: 6px;">Núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm<li style="margin-bottom: 6px;">Menor consumo de energía por retención de temperatura<li style="margin-bottom: 6px;">Operación silenciosa con rodamientos de alta calidad</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Estructurales</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Dimensiones: 18 x 8 pies (5.49 x 2.44 m)<li style="margin-bottom: 6px;">Paneles de lámina galvanizada calibre 26<li style="margin-bottom: 6px;">Cinco secciones: 2 de 21' y 3 de 18'<li style="margin-bottom: 6px;">Color blanco, estilo americano</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Puerta seccional ensamblada en cinco paneles<li style="margin-bottom: 6px;">Herrajes de instalación incluidos<li style="margin-bottom: 6px;">Rodamientos y accesorios de fijación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento térmico y acústico con núcleo de poliuretano de 42 mm
Característica 2	Operación silenciosa con rodamientos y herrajes de alta precisión
Característica 3	Paneles de lámina galvanizada calibre 26 para máxima durabilidad
Característica 4	Eficiencia térmica superior para control de temperatura en garage
Característica 5	Diseño clásico americano con construcción robusta de larga vida útil
Característica 6	Estructura resistente que combina seguridad y estética profesional

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 11:40