



Puerta de Garage Seccional / 18 x 9 pies (5.49 x 2.74 m) / Aislamiento Térmico 42 mm / Lámina Galvanizada Cal. 26 / Estilo Americano

SKU: APDOOR-189 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$27,456.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta de garage seccional de 18 x 9 pies (5.49 x 2.74 m) diseñada para instalaciones residenciales, comerciales ligeras e industriales de baja escala. Su estructura de paneles sándwich con lámina galvanizada calibre 26 y núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm proporciona aislamiento térmico y acústico superior, reduciendo la transferencia de calor, el ingreso de aire exterior y la propagación de ruido. Los rodamientos y herrajes incluidos garantizan una operación silenciosa y de larga vida útil con mínimo mantenimiento. El diseño estilo americano permite integración arquitectónica versátil, y la construcción está preparada para recibir automatización con sistemas de motorización compatibles. Ideal para cocheras, bodegas, talleres y fraccionamientos que requieren confiabilidad estructural y eficiencia energética.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 18 x 9 pies (5.49 x 2.74 m)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel sándwich con lámina galvanizada calibre 26<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm con densidad 42 kg/m³<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislamiento térmico y acústico superior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rodamientos y herrajes incluidos para operación silenciosa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>6 secciones de 18 pulgadas con bisagras integradas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño estilo americano con acabados premium<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con automatización y motorización<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación rápida con kit de herrajes completo<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Menor consumo energético por eficiencia de aislamiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Bloqueo de paso de aire exterior<li style='margin-bottom: 0;'>Operación silenciosa con rodamientos de precisión</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Estructurales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 18 x 9 pies (5.49 x 2.74 m)<li style='margin-bottom: 6px;'>Lámina galvanizada calibre 26<li style='margin-bottom: 6px;'>6 secciones de 18 pulgadas<li style='margin-bottom: 6px;'>Bisagras integradas por sección<li style='margin-bottom: 0;'>Acabado color blanco con diseño estilo americano</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Puerta seccional completa 18 x 9 pies<li style='margin-bottom: 6px;'>Rodamientos para operación silenciosa<li style='margin-bottom: 6px;'>Herrajes de instalación incluidos<li style='margin-bottom: 0;'>Bisagras integradas en paneles<li style='margin-bottom: 0;'>Listo para automatización con motorización compatible</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa con rodamientos de precisión
Característica 2	Aislamiento térmico superior con poliuretano de 42 mm
Característica 3	Inyección de poliuretano de alta densidad 42 kg/m³
Característica 4	Paneles de lámina galvanizada calibre 26 resistentes
Característica 5	Diseño clásico atemporal que complementa cualquier arquitectura
Característica 6	Herrajes premium para durabilidad y funcionamiento suave