



Puerta Seccional de Garage / 20 x 8 pies (6.10 x 2.44 m) / Aislada / Calibre 26 / Poliuretano 42 mm / 5 Secciones

SKU: APDOOR-208 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$27,145.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Puerta seccional de garage de 20 x 8 pies (6.10 x 2.44 m) diseñada para aplicaciones residenciales, comerciales ligeras e industriales de baja escala. Construida con lámina galvanizada estructural calibre 26 y núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm con densidad de 42 kg/m³, proporciona aislamiento térmico y acústico superior que minimiza el intercambio de temperatura y reduce la infiltración de ruido exterior. La estructura modular de 5 secciones (2 de 21 pulgadas y 3 de 18 pulgadas) facilita la instalación y permite adaptaciones arquitectónicas. Incluye herrajes y rodamientos de alta calidad para operación silenciosa y está preparada para integrarse con sistemas de motorización automatizada. Ideal para cocheras, fraccionamientos, bodegas y talleres que requieren confort ambiental y bajo mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño atemporal para distinción residencialCalibre 26 de lámina galvanizada estructuralRodamientos y herrajes de alta calidad incluidosAislamiento térmico y acústico superior42 mm de poliuretano inyectado con densidad de 42 kg/m³Estructura de 5 secciones modulares (2 x 21' + 3 x 18')Dimensiones: 20 x 8 pies (6.10 x 2.44 m)Compatible con motorización para automatizaciónMenor consumo de energía por barrera térmica efectiva</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Aislamiento térmico: Poliuretano inyectado 42 mm, densidad 42 kg/m³</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Aislamiento acústico: Barrera superior contra ruido exterior</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Operación: Silenciosa con rodamientos de alta calidad</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Automatización: Lista para motorización</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Dimensiones: 20 x 8 pies (6.10 x 2.44 m)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Material: Lámina galvanizada calibre 26</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Estructura: 5 secciones modulares (2 x 21' + 3 x 18')</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Espesor de panel: 42 mm</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Puerta seccional de garage ensamblada en 5 secciones</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Herrajes de instalación</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Rodamientos de alta calidad</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento térmico y acústico con poliuretano de 42 mm
Característica 2	Lámina galvanizada estructural calibre 26 anticorrosión
Característica 3	Herrajes y rodamientos de precisión para operación silenciosa
Característica 4	Estructura modular de 5 secciones para instalación flexible
Característica 5	Diseño clásico americano de alta distinción residencial
Característica 6	Optimización de eficiencia energética interior