



Puerta de Garage / Línea Central / Color Blanco / 8×7 pies (2.4×2.1 m) / Aislada / Estilo Americano / 4 Secciones

SKU: GARAGE-87 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$17,150.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Puerta residencial de la serie Garage que representa una fusión perfecta de estilo, seguridad y funcionalidad. Su diseño atemporal y construcción robusta la convierten en una inversión valiosa para cualquier hogar, proporcionando tanto protección como un toque de distinción. Las puertas de garage tipo americanas ofrecen una combinación de gran belleza, resistencia y eficiencia térmica, con rodamientos y herrajes de gran calidad para una operación silenciosa y eficaz.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Panel calibre 26 con relleno de poliuretano inyectado de 43 mm de espesorAislamiento térmico y acústico avanzado para máxima eficiencia energéticaRodamientos y herrajes silenciosos de alta calidadDiseño atemporal con construcción robustaDensidad de poliuretano de 45 kg/m³4 secciones de 21 pulgadas con bisagras tipo sandwichOperación silenciosa y eficaz<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold;*>8 x 7 pies (2.4 x 2.1 m)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Línea / Estilo</div><div style='font-weight: bold;*>Central / Americano</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: bold;*>Blanco</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre del Panel</div><div style='font-weight: bold;*>26</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Espesor de Relleno</div><div style='font-weight: bold;*>43 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Densidad Poliuretano</div><div style='font-weight: bold;*>45 kg/m³</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Número de Secciones</div><div style='font-weight: bold;*>4 secciones de 21'</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Bisagras</div><div style='font-weight: bold;*>Tipo sandwich</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aislamiento</div><div style='font-weight: bold;*>Térmico y acústico</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel calibre 26 con poliuretano inyectado 43mm
Característica 2	Aislamiento térmico y acústico avanzado
Característica 3	Rodamientos y herrajes silenciosos de alta calidad
Característica 4	Diseño atemporal con construcción robusta
Característica 5	Densidad de poliuretano 45 kg/m³ para máxima eficiencia
Característica 6	Bisagras tipo sandwich en 4 secciones de 21 pulgadas