



Puerta de Garage / Línea Central / Imitación Madera Oscura / 16x9 pies (4.9x2.7 m) / Aislada / Estilo Americano

SKU: APDOOR-169B Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$24,324.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>Las puertas de garage estilo americano combinan estilo y seguridad con un toque moderno. Su diseño clásico nunca pasa de moda y su estructura resistente las hace perfectas para proteger su hogar con mucho estilo, constituyendo una inversión que se nota desde el primer vistazo. Equipadas con herrajes de alta calidad y rodamientos de precisión, garantizan un funcionamiento suave, silencioso y duradero. Gracias a su núcleo aislante de poliuretano de 42 mm, son una excelente opción para mantener la temperatura interior estable y reducir el consumo energético.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Diseño atemporal con construcción robusta<li style='margin-bottom: 8px;'\>Rodamientos de calidad para operación silenciosa<li style='margin-bottom: 8px;'\>Relleno de poliuretano de 42 mm para aislamiento eficiente<li style='margin-bottom: 8px;'\>Lámina calibre 26 en paneles automáticos<li style='margin-bottom: 8px;'\>Eficiencia térmica superior para ahorro energético<li style='margin-bottom: 8px;'\>Acabado imitación madera en tono oscuro estilo americano<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>16 x 9 pies (4.9 x 2.7 m)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Línea</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>Central</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Acabado</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>Imitación madera oscura</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Aislamiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>Sí, núcleo aislado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Espesor de relleno</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>42 mm poliuretano</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Lámina de paneles</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>Calibre 26</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Tipo de operación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>Automática</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Rodamientos</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>De precisión, alta calidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Eficiencia térmica</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>Superior</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa con rodamientos de precisión
Característica 2	Núcleo aislante de poliuretano de 42 mm
Característica 3	Lámina calibre 26 en paneles automáticos
Característica 4	Eficiencia térmica superior para ahorro energético
Característica 5	Diseño clásico atemporal con construcción robusta
Característica 6	Herrajes de alta calidad para durabilidad extendida