



Puerta de Garage Residencial / Aislada / 12x8 pies / Poliuretano 43 mm / Calibre 26 / Estilo Americano

SKU: GARAGE-128    Marca: ACCESSPRO    Categoría: Puertas de Garage

\$27,404.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Puerta residencial de garage tipo americana que integra estilo, seguridad y funcionalidad en una sola solución. Su diseño atemporal y construcción robusta la convierten en una inversión valiosa para cualquier hogar, proporcionando protección superior y un toque de distinción arquitectónica. La combinación de belleza, resistencia y eficiencia térmica posiciona a esta puerta como la opción preferida para proyectos residenciales exigentes.

Los rodamientos y herrajes de gran calidad garantizan una operación silenciosa y eficaz durante toda la vida útil del producto. El sistema de aislamiento térmico y acústico más eficiente de su categoría reduce significativamente el consumo energético del hogar, manteniendo temperaturas estables en el interior del garage y minimizando la transmisión de ruido exterior.

### Características Principales

- Disegno atemporal con construcción robusta y segura
- Eficiencia térmica superior con núcleo de poliuretano de 43 mm
- Rodamientos de alta calidad para operación silenciosa
- Fabricación en lámina calibre 26 resistente a la intemperie
- Aislamiento térmico y acústico de alto rendimiento
- Panel de poliuretano de 45 kg/m³ para mayor rigidez estructural

>Especificaciones Técnicas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>12 x 8 pies (3.66 x 2.44 m)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Línea</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Central</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Ascendente (seccional)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rodamientos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alta calidad, operación silenciosa</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Espesor de poliuretano</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>43 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aislamiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sí, con poliuretano</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aislamiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alta calidad, operación silenciosa</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Densidad del panel</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>45 kg/m³</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre de lámina</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>26</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estilo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Americano</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Ascendente (seccional)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rodamientos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alta calidad, operación silenciosa</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aislamiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alto rendimiento</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Residencial</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Construcción robusta con diseño atemporal             |
| Característica 2 | Rodamientos de alta calidad para operación silenciosa |
| Característica 3 | Aislamiento térmico y acústico superior               |
| Característica 4 | Panel de poliuretano de 45 kg/m³ para mayor rigidez   |
| Característica 5 | Lámina calibre 26 resistente a la intemperie          |
| Característica 6 | Eficiencia energética óptima en su categoría          |