



Puerta de Garage Seccional / 9 x 8 ft (2.74 x 2.44 m) / Panel Calibre 26 / Aislamiento Poliuretano 42 mm / 42 kg/m³ / Estilo Americano

SKU: APDOOR-98 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$11,988.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta de garage seccional de estilo americano diseñada para instalaciones residenciales, fraccionamientos, bodegas y talleres. Su estructura de cinco secciones con bisagras tipo sándwich incorpora un panel de lámina galvanizada calibre 26 con núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm y densidad de 42 kg/m³, proporcionando aislamiento térmico y acústico superior que reduce el intercambio de calor, el ruido exterior y el paso de aire. Los rodamientos de precisión garantizan un desplazamiento silencioso y uniforme, mientras que la compatibilidad directa con la motorización FS1000M permite la automatización sin modificaciones estructurales. La instalación se completa con el juego de herrajes incluido, optimizando los tiempos de puesta en marcha.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 9 x 8 ft (2.74 x 2.44 m)Núcleo de poliuretano inyectado: 42 mmDensidad de aislamiento: 42 kg/m³Aislamiento térmico y acústico5 secciones con bisagras tipo sándwichRodamientos de precisión para operación silenciosaCompatible con motores FS1000M y automatización</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Panel: calibre 26Lámina galvanizadaColor: blancoEstilo: americanoSecciones: 5 (21' + 18')</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puerta seccional completaHerrajes incluidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento térmico y acústico con núcleo de poliuretano de alta densidad
Característica 2	Construcción de lámina galvanizada calibre 26 para máxima durabilidad
Característica 3	Operación silenciosa mediante rodamientos de precisión
Característica 4	5 secciones con bisagras tipo sándwich para flexibilidad estructural
Característica 5	Compatible con motores FS1000M y sistemas de automatización
Característica 6	Densidad de 42 kg/m³ que reduce pérdida de energía en espacios adyacentes