



Puerta de Garage Seccional / 2.74 x 2.74 m (9 x 9 ft) / Panel Calibre 26 / Poliuretano 42 mm / Densidad 42 kg/m³ / 6 Secciones / Estilo Americano

SKU: APDOOR-99 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$13,355.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta de garage seccional de 2.74 x 2.74 m (9 x 9 ft) diseñada para instalaciones residenciales, comerciales e industriales ligeras que requieren control térmico, acústico y operación confiable. El panel de calibre 26 con núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm y densidad de 42 kg/m³ minimiza la transferencia de calor, el ruido exterior y el paso de aire, reduciendo el consumo energético del espacio interior. La estructura de lámina galvanizada ofrece alta resistencia a la corrosión, mientras que las seis secciones de 18 pulgadas con bisagras tipo sándwich y rodamientos de precisión garantizan un desplazamiento silencioso y estable. El diseño estilo americano permite integración directa con automatización mediante motores compatibles como el FS1000M. La instalación se facilita mediante el uso de herrajes incluidos en el paquete.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel calibre 26 con núcleo de poliuretano de 42 mmAislamiento térmico y acústico con densidad de 42 kg/m³6 secciones de 18 pulgadas con bisagras tipo sándwichRodamientos de precisión para operación silenciosaLámina galvanizada para máxima durabilidadCompatible con motores FS1000M y automatizaciónDimensiones: 2.74 x 2.74 m (9 x 9 ft)Estilo americanoHerrajes incluidos para instalación rápida</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislamiento térmico y acústicoDensidad del poliuretano: 42 kg/m³Operación silenciosa</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 2.74 x 2.74 m (9 x 9 ft)Espesor del panel: 42 mmCalibre del panel: 26Material: lámina galvanizadaNúcleo: poliuretano inyectado6 secciones de 18 pulgadasBisagras tipo sándwichRodamientos de precisiónColor: blancoEstilo: americano</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerta seccional de garageHerrajes de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento térmico y acústico con núcleo de poliuretano de alta densidad
Característica 2	Operación silenciosa mediante rodamientos de precisión
Característica 3	Construcción en lámina galvanizada para resistencia a la corrosión
Característica 4	Bisagras tipo sándwich que distribuyen el peso y reducen desgaste
Característica 5	Compatibilidad con motores FS1000M para automatización posterior
Característica 6	Diseño de 6 secciones de 18 pulgadas para flexibilidad estructural