



Puerta de Garage Seccional / 8 x 7 pies (2.44 x 2.13 m) / Calibre 26 / Poliuretano 42 mm

SKU: APDOOR-87 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$9,876.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La puerta seccional ACCESSPRO APDOOR87 es una solución de cierre para espacios residenciales e industriales ligeros, con dimensiones de 8 x 7 pies (2.44 x 2.13 m). Su estructura consiste en paneles de lámina galvanizada calibre 26 con núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm y densidad de 42 kg/m³, proporcionando aislamiento térmico y acústico. El diseño comprende cuatro secciones de 21 pulgadas unidas mediante bisagras tipo sándwich, rodamientos y herrajes que garantizan operación silenciosa. Está preparada para integrarse con motores FS1000M y sistemas de automatización, facilitando su adaptación a control de acceso motorizado. La lámina galvanizada ofrece resistencia a la intemperie, mientras que el estilo americano y el acabado en color blanco permiten su instalación en cocheras, fraccionamientos, bodegas y talleres.

Características Generales

- Dimensiones: 8 x 7 pies (2.44 x 2.13 m)
- Panel: Calibre 26 con lámina galvanizada
- Aislamiento: Núcleo de poliuretano de 42 mm con densidad de 42 kg/m³
- Secciones: 4 secciones de 21 pulgadas con bisagras tipo sándwich
- Operación: Silenciosa con rodamientos y herrajes incluidos
- Compatibilidad: Motores FS1000M y sistemas de automatización
- Color: Blanco
- Estilo: Americano
- Aplicación: Cocheras residenciales, fraccionamientos, bodegas y talleres
- Garantía: 3 años

Desempeño

- Tipo: Puerta seccional
- Aislamiento térmico y acústico integrado
- Densidad del núcleo: 42 kg/m³
- Operación silenciosa
- Preparada para automatización
- Compatible con motor FS1000M

Físicas y Construcción

- Dimensiones: 8 x 7 pies (2.44 x 2.13 m)
- Panel: Calibre 26
- Núcleo: Poliuretano de 42 mm
- Secciones: 4 x 21 pulgadas
- Bisagras: Tipo sándwich
- Material: Lámina galvanizada
- Color: Blanco
- Estilo: Americano

Contenido del Paquete

- Puerta seccional APDOOR87
- Herrajes de operación silenciosa
- Rodamientos
- Bisagras tipo sándwich
- Herrajes para instalación rápida

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento térmico y acústico con densidad 42 kg/m³
Característica 2	Operación silenciosa con rodamientos y herrajes optimizados
Característica 3	Lámina galvanizada para máxima durabilidad exterior
Característica 4	Compatible con motores FS1000M y sistemas de automatización
Característica 5	Bisagra tipo sándwich en 4 secciones de 21 pulgadas
Característica 6	Barrera térmica que reduce consumo energético del hogar