



Puerta de Garage Seccional / 8 x 8 pies (2.44 x 2.44 m) / Panel Calibre 26 / Poliuretano 42 mm / Lámina Galvanizada / Estilo Americano

SKU: APDOOR-88 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$11,305.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta de garage seccional de 8 x 8 pies (2.44 x 2.44 m) con construcción en panel calibre 26 y núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm. Diseñada para ofrecer aislamiento térmico y acústico con densidad de 42 kg/m³, reduce la transferencia de calor, el ruido exterior y el paso de aire. La lámina galvanizada garantiza durabilidad en condiciones climáticas adversas, mientras que los rodamientos y herrajes permiten una operación silenciosa. Su estructura de cinco secciones con bisagra tipo sándwich facilita el movimiento suave y la compatibilidad con motores FS1000M permite su integración directa a sistemas de automatización. Apta para cocheras residenciales, fraccionamientos, bodegas y talleres que requieren confort, eficiencia energética y bajo mantenimiento.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 8 x 8 pies (2.44 x 2.44 m)Panel calibre 26 con lámina galvanizadaNúcleo de poliuretano de 42 mmDensidad del aislamiento: 42 kg/m³Aislamiento térmico y acústico5 secciones: 2 de 21' y 3 de 18'Bisagra tipo sándwichRodamientos y herrajes de operación silenciosaColor blanco, estilo americanoCompatible con motores FS1000MCompatible con sistemas de automatización</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Espesor del panel: 42 mmMaterial del panel: lámina galvanizada calibre 26Material de aislamiento: poliuretano inyectadoDensidad del poliuretano: 42 kg/m³Configuración de secciones: 5 (2 x 21', 3 x 18')Tipo de bisagra: sándwichAcabado exterior: galvanizadoColor: blanco</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerta de garage seccional 8 x 8 pies (2.44 x 2.44 m)Herrajes de instalación incluidos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento térmico y acústico con densidad 42 kg/m³
Característica 2	Núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm para estabilidad climática
Característica 3	5 secciones con bisagra tipo sándwich para durabilidad
Característica 4	Rodamientos y herrajes de operación silenciosa
Característica 5	Lámina galvanizada para resistencia exterior prolongada
Característica 6	Compatible con motores FS1000M y sistemas de automatización