



Puerta de Garage Seccional / 8 x 9 pies (2.44 x 2.74 m) / Panel Calibre 26 / Aislamiento Poliuretano 42 mm / 6 Secciones / Operación Silenciosa

SKU: APDOOR-89 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$12,175.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta de garage seccional de 8 x 9 pies (2.44 x 2.74 m) diseñada para instalaciones residenciales, comerciales ligeras e industriales de baja escala. El panel construido en lámina galvanizada calibre 26 incorpora un núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm con densidad de 42 kg/m³, proporcionando barrera térmica y acústica efectiva que reduce el intercambio de temperatura y la infiltración sonora. La configuración en 6 secciones de 18 pulgadas con bisagra tipo sándwich, junto con rodamientos y herrajes de operación silenciosa, garantiza desplazamiento suave y bajo mantenimiento. Su acabado en color blanco con estilo americano permite integración arquitectónica versátil. La puerta está preparada para automatización mediante motores FS1000M y sistemas compatibles, facilitando la transición a operación motorizada sin modificaciones estructurales mayores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 8 x 9 pies (2.44 x 2.74 m)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Panel: Calibre 26 con lámina galvanizada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislamiento: Poliuretano inyectado de 42 mm, densidad 42 kg/m³<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Secciones: 6 secciones de 18 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bisagras: Tipo sándwich<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Operación: Rodamientos y herrajes silenciosos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estilo: Americano<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: Motores FS1000M y sistemas de automatización</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 4px 0;'>• Aislamiento térmico y acústico<li style='padding: 4px 0;'>• Densidad del poliuretano: 42 kg/m³<li style='padding: 4px 0;'>• Operación silenciosa con rodamientos especializados<li style='padding: 4px 0;'>• Preparada para automatización</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 4px 0;'>• Puerta seccional 8 x 9 pies (2.44 x 2.74 m)<li style='padding: 4px 0;'>• Herrajes de instalación incluidos<li style='padding: 4px 0;'>• Rodamientos y bisagras tipo sándwich</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Núcleo de poliuretano de 42 mm con densidad 42 kg/m³ para aislamiento térmico y acústico superior
Característica 2	Construcción de lámina galvanizada calibre 26 para máxima durabilidad en exteriores
Característica 3	Operación silenciosa gracias a rodamientos y herrajes de alta calidad
Característica 4	Bisagra tipo sándwich entre 6 secciones de 18 pulgadas para estabilidad estructural
Característica 5	Compatible con motores FS1000M y sistemas de automatización existentes
Característica 6	Estilo americano en color blanco que integra estética limpia a fachadas residenciales