



Puerta de Garage Seccional / 9 x 7 pies (2.74 x 2.13 m) / Panel Calibre 26 / Aislamiento Poliuretano 42 mm / 4 Secciones / Lámina Galvanizada

SKU: APDOOR-97 Marca: ACCESSPRO Categoría: Puertas de Garage

\$10,808.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Puerta de garage seccional de 9 x 7 pies (2.74 x 2.13 m) diseñada para instalaciones residenciales, bodegas y talleres que requieren aislamiento térmico, acústico y operación confiable. El panel de calibre 26 con lámina galvanizada y núcleo de poliuretano inyectado de 42 mm proporciona una barrera efectiva contra el calor, el ruido y el paso de aire, contribuyendo a reducir el consumo energético de climatización. La estructura de cuatro secciones de 21 pulgadas con bisagra tipo sándwich garantiza estabilidad mecánica y durabilidad en condiciones exteriores. Los rodamientos y herrajes están optimizados para un desplazamiento silencioso y de bajo mantenimiento. La puerta es compatible con motores FS1000M y sistemas de automatización, permitiendo su integración en soluciones de control de acceso motorizado.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Panel calibre 26 con núcleo de poliuretano de 42 mm<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Aislamiento térmico y acústico con densidad 42 kg/m³<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">4 secciones de 21 pulgadas con bisagra tipo sándwich<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Rodamientos y herrajes de operación silenciosa<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Lámina galvanizada para máxima durabilidad exterior<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Compatible con motores FS1000M y sistemas de automatización<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Dimensiones: 9 x 7 pies (2.74 x 2.13 m)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Color blanco, estilo americano</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Aislamiento térmico y acústico<li style="margin-bottom: 6px;">Densidad del núcleo: 42 kg/m³<li style="margin-bottom: 6px;">Operación silenciosa<li style="margin-bottom: 6px;">Sellado contra paso de aire<li style="margin-bottom: 6px;">Reducción de consumo energético</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Dimensiones: 9 x 7 pies (2.74 x 2.13 m)<li style="margin-bottom: 6px;">Espesor de panel: 42 mm<li style="margin-bottom: 6px;">Calibre de lámina: 26<li style="margin-bottom: 6px;">4 secciones de 21 pulgadas<li style="margin-bottom: 6px;">Bisagra tipo sándwich<li style="margin-bottom: 6px;">Lámina galvanizada<li style="margin-bottom: 6px;">Color blanco, estilo americano</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Puerta seccional 9 x 7 pies<li style="margin-bottom: 6px;">Herrajes de instalación incluidos<li style="margin-bottom: 6px;">Rodamientos y accesorios de operación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Núcleo de poliuretano de 42 mm con densidad 42 kg/m³ para aislamiento térmico y acústico superior
Característica 2	Construcción en lámina galvanizada calibre 26 para máxima resistencia a la intemperie
Característica 3	Operación silenciosa gracias a rodamientos y herrajes de alta calidad
Característica 4	Diseño de 4 secciones de 21 pulgadas con bisagra tipo sándwich para estabilidad estructural
Característica 5	Compatible con motores FS1000M y sistemas de automatización existentes
Característica 6	Estilo americano en color blanco que integra estética limpia a fachadas residenciales