



Puerta de Velocidad / Un Solo Carril / Sensores Infrarrojos 8 a 12 Pares / Acero Inoxidable SUS304 / Panel de Lectura Multitecnología / Motor Sin Escobillas / Controlador PGIC Integrado

SKU: MARSS1000 Marca: ZKTECO Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$91,172.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La puerta de velocidad de un solo carril está diseñada para optimizar y asegurar el control de acceso en instalaciones de diversa índole. Su estructura modular facilita la instalación y reduce el costo de mantenimiento operativo. Incorpora tecnología de seguridad avanzada mediante sensores infrarrojos configurables y paneles de lectura que admiten múltiples credenciales biométricas y electrónicas. El controlador PGIC integrado gestiona eficientemente los flujos de tráfico peatonal, mientras que el motor sin escobillas garantiza un funcionamiento silencioso y prolongado. El diseño accesible permite el paso de sillas de ruedas, ampliando su aplicabilidad en entornos inclusivos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Panel de lectura conmutable: RFID, huella digital, código QR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 8 pares de sensores infrarrojos, expandible a 12 pares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Estructura de acero inoxidable SUS304 duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Indicador LED rojo/verde para orientación visual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Motor sin escobillas con operación silenciosa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Controlador PGIC integrado para gestión eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño accesible para sillas de ruedas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Monitoreo unidireccional y función anti-seguimiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensores infrarrojos: 8 pares (opción hasta 12)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnologías de lectura: RFID, huella digital, QR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Integración facial y detección de temperatura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Monitoreo unidireccional<li style='padding: 6px 0;*>Función anti-seguimiento</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Acero inoxidable SUS304<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Motor: Sin escobillas, operación silenciosa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Indicador LED: Rojo/verde<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Controlador: PGIC integrado<li style='padding: 6px 0;*>Diseño accesible para sillas de ruedas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puerta de velocidad Mars-S1000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Panel de lectura conmutable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Controlador PGIC integrado<li style='padding: 6px 0;*>Accesorios de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel de lectura conmutable: RFID, huella digital y código QR
Característica 2	Sensores infrarrojos expandibles de 8 a 12 pares para detección precisa
Característica 3	Motor sin escobillas para operación silenciosa y bajo mantenimiento
Característica 4	Indicador LED rojo/verde para orientación visual del usuario
Característica 5	Integración con reconocimiento facial y detección de temperatura
Característica 6	Estructura modular en acero inoxidable SUS304 para alta durabilidad

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 06:34