



Puerta Metálica de Emergencia / Resistente al Fuego 180 min / STC 32 / 3 x 7 pies / Calibre 18 / 1,000,000 Ciclos

SKU: MX9041 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Puertas de Emergencia

\$6,287.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta metálica de emergencia diseñada para instalaciones que exigen protección contra incendios, control acústico y durabilidad extrema. Construida con núcleo de panel de abeja y enclavados mecánicos mediante canales invertidos con finales soldadas a ambas láminas de cara, ofrece rigidez estructural superior sin comprometer el peso. Su clasificación de resistencia al fuego de 180 minutos, certificada por Warnock Hersey, garantiza tiempos de evacuación seguros en edificios comerciales e industriales. El aislamiento acústico STC 32 en calibre 18 permite contener la propagación de ruido entre zonas, mientras que el refuerzo de bisagra calibre 7 está probado para 1,000,000 ciclos de operación. Acabado prime anticorrosión listo para recibir pintura en sitio.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al fuego: 180 minutos<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislamiento acústico: STC 32 (calibre 18)<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ciclos de uso probados: 1,000,000 (calibre 18)<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 0; border-bottom: none;'>Certificación: Warnock Hersey</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones de puerta: 3'0" x 7'0" (91.4 x 213.4 cm)<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor: 1-3/4"<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre: 18<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Núcleo: Honeycomb (panel de abeja)<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 0; border-bottom: none;'>Construcción: Enclavados mecánicamente, canales invertidos interlocked, finales soldadas a ambas láminas de cara<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Refuerzo de bisagra: Calibre 7<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 0; border-bottom: none;'>Acabado: Prime anticorrosión</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 0; border-bottom: none;'>1 puerta metálica de emergencia MX9041</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Notas de Instalación</h3><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>El vano requerido para instalar la puerta con jambas y marcos es de 1025 mm. Las preparaciones estándar para herrajes deben realizarse en campo según la aplicación específica del proyecto.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enclavados mecánicos con canales invertidos para rigidez estructural superior
Característica 2	Núcleo honeycomb que distribuye cargas y absorbe impactos sin deformarse
Característica 3	Refuerzo de bisagra calibre 7 para alto tráfico comercial e industrial
Característica 4	Acabado prime anticorrosión que prolonga vida útil en ambientes exigentes
Característica 5	Certificación Warnock Hersey que asegura cumplimiento normativo estricto
Característica 6	1,000,000 ciclos de operación validados para uso intensivo continuo