



Puerta Metálica de Emergencia / Resistencia al Fuego 180 min / 3 x 7 pies (91.4 x 213.4 cm) / STC 32 / 1,000,000 Ciclos / Calibre 18

SKU: MX9040 Marca: ASSA ABLLOY Categoría: Puertas de Emergencia

\$6,149.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta metálica de emergencia diseñada para instalaciones que requieren protección contra incendios y control acústico en entornos comerciales e industriales. Ofrece resistencia al fuego certificada por 180 minutos, cumpliendo con estándares exigentes de seguridad ocupacional. Su construcción en calibre 18 garantiza una vida útil de hasta 1,000,000 ciclos de operación, reduciendo la frecuencia de mantenimiento y reemplazo. El núcleo de panel de abeja proporciona resistencia estructural superior sin incrementar el peso excesivamente, mientras que las uniones interlocked mecánicamente y los canales invertidos en la parte superior e inferior aseguran rigidez dimensional y estabilidad a largo plazo. Incluye preparación para cerradura cilíndrica y refuerzo para cierra puerta, facilitando la integración con sistemas de control de acceso y seguridad existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Espesor de puerta: 1-3/4 pulgadas (44.5 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Núcleo interior: Panel de abeja (honeycomb)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Calibre de lámina: 18 (1,000,000 ciclos de uso garantizados)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislamiento acústico: STC 32<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Refuerzo de bisagra: Calibre 7 integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uniones: Interlocked mecánicamente enclavadas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Canales invertidos: Superior e inferior soldados a láminas de cara<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado: Prime anticorrosión estándar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Preparaciones estándares: Cerradura cilíndrica y cierra puerta<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones de puerta: 3'0" x 7'0" (91.4 cm x 213.4 cm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Vano requerido con jambas y marcos: 1025 x 2190 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia al fuego: 180 min<li style='margin-bottom: 6px;'>Certificación: Warnock Hersey<li style='margin-bottom: 6px;'>Aislamiento acústico: STC 32 (calibre 18)<li style='margin-bottom: 6px;'>Durabilidad: 1,000,000 ciclos<li style='margin-bottom: 6px;'>Núcleo: Panel de abeja<li style='margin-bottom: 6px;'>Uniones: Interlocked mecánicamente</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Refuerzo de bisagra: Calibre 7<li style='margin-bottom: 6px;'>Canales invertidos: Top/bottom soldados<li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado: Prime anticorrosión<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones puerta: 3'0" x 7'0" (91.4 x 213.4 cm)<li style='margin-bottom: 6px;'>Vano instalación: 1025 x 2190 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Preparaciones y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Cerradura cilíndrica: Preparación incluida<li style='margin-bottom: 6px;'>Cierra puerta: Refuerzo integrado<li style='margin-bottom: 6px;'>Jambas y marcos: Requeridos para instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Núcleo de panel de abeja para resistencia estructural natural
Característica 2	1,000,000 ciclos de uso en calibre 18 para alta durabilidad
Característica 3	Aislamiento acústico STC 32 para control de ruido ambiental
Característica 4	Uniones interlocked mecánicamente para rigidez superior
Característica 5	Refuerzo de bisagra calibre 7 integrado para soportes pesados
Característica 6	Acabado prime anticorrosión para protección en ambientes agresivos