



Puerta para Gabinete de Control / Acero Calibre 16 / Apertura 120° / Cerradura con Llave / Tres Niveles / Certificación UL y FM

SKU: DRC5 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$22,565.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta con ventana para gabinete de control de detección de incendio, diseñada para alojar paneles de la serie N16 INSPIRE en configuración de tres niveles. Fabricada en acero calibre 16, proporciona protección estructural para componentes críticos del sistema. Se monta sobre la caja trasera SBB-C5 para conformar el gabinete completo CAB-5. Incorpora bisagra tipo pasador desmontable con selección de mano en campo, cerradura de llave con dos llaves incluidas, y ángulo de apertura de 120° que facilita el acceso durante operación y mantenimiento. Compatible con placa de batería BP-5 con capacidad hasta 26 Ah. Certificada bajo UL, FM, CSFM, FDNY y OSHPD para instalaciones de sistemas de detección de incendio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerta con ventana para gabinete CAB-5 tamaño C (tres niveles)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bisagra tipo pasador desmontable, seleccionable en campo derecha o izquierda<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ángulo de apertura de 120°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cerradura de llave con dos llaves incluidas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con caja trasera SBB-C5<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con placa de batería BP-5 (hasta 26 Ah)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificada UL, FM, CSFM, FDNY y OSHPD para sistemas de detección de incendio<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Kit de revestimiento rojo DTR-C5 disponible para personalizar el gabinete<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 24 lb (10.9 kg)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Certificación UL<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Certificación FM<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Certificación CSFM<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Certificación FDNY<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Certificación OSHPD<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Ángulo de apertura: 120°</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material: Acero calibre 16<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Bisagra tipo pasador desmontable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Configuración de mano: derecha o izquierda (seleccionable en campo)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cerradura de llave incluida</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Compatible con placa de batería BP-5 (hasta 26 Ah)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Kit de revestimiento rojo DTR-C5 disponible (no incluido)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Incluye dos llaves</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bisagra desmontable configurable en campo para derecha o izquierda
Característica 2	Cerradura con llave y ángulo de apertura de 120° para acceso seguro
Característica 3	Compatible con caja trasera SBB-C5 y placa de batería BP-5 hasta 26 Ah
Característica 4	Certificaciones UL, FM, CSEFM, FDNY y OSHPD para sistemas contra incendio
Característica 5	Fabricada en acero calibre 16 para alta resistencia mecánica
Característica 6	Kit de revestimiento rojo DTR-C5 disponible para personalización del gabinete