



Puerta para Gabinete de Control de Incendio / Acero Calibre 16 / Apertura 180° / Compatible con Paneles ONYX / Certificación UL y FM

SKU: DR-D4 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$15,287.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Puerta con ventana de cuatro niveles (tamaño D) para gabinete de control de alarma contra incendio, diseñada para completar el ensamble del gabinete CAB-4 junto con la caja posterior correspondiente y la placa de batería opcional. Fabricada en acero calibre 16 con acabado en color negro, está orientada a alojar paneles de detección de incendio de la familia ONYX en instalaciones de pared. Incorpora bisagra tipo pasador ajustable para apertura de hasta 180° con configuración reversible a derecha o izquierda, cerradura con dos llaves y herrajes de montaje incluidos. Su diseño permite la integración del kit sísmico SEISKIT-CAB en aplicaciones que requieren anclaje reforzado. Cuenta con certificaciones UL (S635), FM Approved y CSFM para cumplimiento en instalaciones profesionales.

Características Generales

Puerta con ventana para gabinete de cuatro niveles (tamaño D)

Fabricada en acero calibre 16, color negro

Compatible con paneles de la serie ONYX

Bisagra tipo pasador ajustable a derecha o izquierda

Apertura de hasta 180°

Cerradura con dos llaves incluidas

Herrajes incluidos para montarse en caja posterior

Peso: 23.95 lb (10.86 kg)

Compatible con kit de montaje sísmico SEISKIT-CAB

Certificaciones: UL (S635), FM Approved, CSFM

Especificaciones Físicas y de Montaje

Material: Acero calibre 16

Color: Negro

Configuración de bisagra: Reversible (izquierda o derecha)

Ángulo de apertura máximo: 180°

Peso: 23.95 lb (10.86 kg)

Montaje: Sobre caja posterior (backbox) correspondiente, solicitar por separado

Aplicación: Gabinetes de pared para panel de control de alarma contra incendio

Contenido del Paquete

Puerta con ventana para gabinete de cuatro niveles

Cerradura con dos llaves

Herrajes de montaje para instalación en caja posterior

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bisagra ajustable reversible para montaje izquierdo o derecho
Característica 2	Cerradura con dos llaves incluidas para seguridad física del panel
Característica 3	Compatible con kit sísmico SEISKIT-CAB para zonas de riesgo sísmico
Característica 4	Ventana integrada de cuatro niveles para visualización del panel
Característica 5	Fabricada en acero calibre 16 para resistencia estructural
Característica 6	Certificaciones UL, FM Approved y CSFM para cumplimiento normativo